



Varilla Roscada Inoxidable 304 de 1/4 x 3.60 m.

SKU: 012-809-0004 Marca: DMT Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$197.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricada en acero inoxidable para máxima resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de 1/4 pulgadas para uso versátil <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de 3.60 metros para proyectos extensos <li style='margin-bottom: 5px;'>Rosca estándar para fácil acoplamiento de piezas <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para ambientes corrosivos o exteriores </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable 304 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 1/4" (6.35 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 3.60 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Norma: IFI 136 Tipo 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de rosca: Cuerpo roscado </div> <!-- Sección de propiedades físicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Propiedades Físicas <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la tracción: 85,000 - 150,000 PSI <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de fluencia mínima: 40,000 PSI <li style='margin-bottom: 5px;'>Dureza mínima: HRB 85 </div> <!-- Sección de composición química --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carbón: Máx. 0.08% <li style='margin-bottom: 5px;'>Manganeso: Máx. 2% <li style='margin-bottom: 5px;'>Silicio: Máx. 1% <li style='margin-bottom: 5px;'>Fósforo: Máx. 0.045% <li style='margin-bottom: 5px;'>Azufre: Máx. 0.03% <li style='margin-bottom: 5px;'>Cromo: 18-20% <li style='margin-bottom: 5px;'>Níquel: 8-10% </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de estándares de calidad --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándares de Calidad</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El producto fue fabricado conforme a las normas internacionales de calidad, tanto en sus dimensiones y propiedades físicas, como en su composición química de los materiales proporcionados por el fabricante.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a la tracción de 85,000-150,000 psi
Característica 2	Rosca estándar IFI 136 para compatibilidad universal
Característica 3	Composición 18-20% cromo y 8-10% níquel
Característica 4	Tensión de fluencia mínima de 40,000 psi
Característica 5	Dureza mínima HRB 85 para alta performance
Característica 6	Ideal para ambientes corrosivos y exteriores