



Varilla Roscada Inoxidable 304 de 3/8 x 3.60 m.

SKU: 012-811-0004 Marca: DMT Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$382.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características principales --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Fabricada en acero inoxidable altamente resistente<li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro de 3/8 pulgadas asegurando compatibilidad<li style="margin-bottom: 5px;">Longitud extendida de 3.60 metros<li style="margin-bottom: 5px;">Rosca continua para máxima versatilidad<li style="margin-bottom: 5px;">Ideal para aplicaciones estructurales exigentes</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Técnicas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Material: Acero inoxidable tipo 304<li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro: 3/8 pulgadas<li style="margin-bottom: 5px;">Longitud: 3.60 metros<li style="margin-bottom: 5px;">Norma dimensional: IFI 136 Tipo 3 Cuerpo roscado<li style="margin-bottom: 5px;">Resistencia a la tracción: 85,000 - 150,000 PSI<li style="margin-bottom: 5px;">Tensión de fluencia mínima: 40,000 PSI<li style="margin-bottom: 5px;">Dureza mínima: HRB 85</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Composición Química</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Carbono: Máximo 0.08%<li style="margin-bottom: 5px;">Manganeso: Máximo 2%<li style="margin-bottom: 5px;">Silicio: Máximo 1%<li style="margin-bottom: 5px;">Fósforo: Máximo 0.045%<li style="margin-bottom: 5px;">Azufre: Máximo 0.03%<li style="margin-bottom: 5px;">Cromo: 18-20%<li style="margin-bottom: 5px;">Níquel: 8-10%</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Certificación</h3><p style="font-size: 14px; margin: 0;">El producto fue fabricado conforme a las normas internacionales de calidad, tanto en sus dimensiones y propiedades físicas, como en su composición química, de los materiales proporcionados por el fabricante.</p></div></div><div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 30px;"><hr style="border: 0; border-top: 1px solid #ccc; margin: 0;"/><div style="margin-left: 10px;">Separador</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a tracción de 85,000-150,000 psi
Característica 2	Rosca continua full para máxima adaptabilidad
Característica 3	Composición 18-20% cromo y 8-10% níquel
Característica 4	Tensión de fluencia mínima 40,000 psi
Característica 5	Dureza mínima HRB 85 certificada
Característica 6	Ideal para aplicaciones estructurales exigentes