



Varilla Roscada Inoxidable 304 de 5/16 x 3.60 m.

SKU: 012-810-0004 Marca: DMT Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$284.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Varilla roscada de 5/16 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Acero inoxidable para máxima durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de 3.60 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistente a la corrosión <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para aplicaciones estructurales </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero inoxidable 304 <li style='margin-bottom: 5px;*>Medida: 5/16 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 3.60 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Norma Dimensional: IFI 136 Tipo 3 Cuerpo Roscado <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a la Tracción: 85,000 - 150,000 PSI <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión de Fluencia Mínima: 40,000 PSI <li style='margin-bottom: 5px;*>Dureza Mínima: HRB 85 </div> <!-- Sección de composición química --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Composición Química</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Carbón: Máximo 0.08% <li style='margin-bottom: 5px;*>Manganeso: Máximo 2% <li style='margin-bottom: 5px;*>Silicio: Máximo 1% <li style='margin-bottom: 5px;*>Fósforo: Máximo 0.045% <li style='margin-bottom: 5px;*>Azufre: Máximo 0.03% <li style='margin-bottom: 5px;*>Cromo: 18-20% <li style='margin-bottom: 5px;*>Níquel: 8-10% </div> </div> <!-- Sección de certificación --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Certificación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricado conforme a normas internacionales de calidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con estándares de dimensiones, propiedades físicas y composición química </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable 304 para máxima durabilidad
Característica 2	Resistencia a tracción de 85,000 a 150,000 psi
Característica 3	Inmunidad a corrosión en ambientes agresivos
Característica 4	Cuerpo completamente roscado para versatilidad de instalación
Característica 5	Tensión de fluencia mínima de 40,000 psi para carga estructural
Característica 6	Composición química optimizada con 18-20% cromo y 8-10% níquel