



Venta por metro / Cable Eléctrico de Cobre / Aplicación Apartarraysos / 28 hilos clase II

SKU: J015 Marca: VIAKON Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$706.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción general</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*> Conductor desnudo formado por varios hilos de cobre o aluminio en temple suave, dispuestos en pares y cuadretes cableados entre sí. </p> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>UL 96A Installation requirements for Lighting Protection Systems (Requerimientos de las instalaciones para sistemas de protección de alumbrado) </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Se utilizan para la interconexión de puntas, bajadas y varillas de tierra en los sistemas de apartarraysos de edificios y construcciones en general. </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre: 58.0 mm² <li style='margin-bottom: 5px;*>Metal: Cobre <li style='margin-bottom: 5px;*>Clase: II <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de hilos: 28 <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro total aproximado: 13.7 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso total aproximado: 532.6 Kg/Km <li style='margin-bottom: 5px;*>El material de los alambres es cobre de alta pureza con un contenido mínimo de 99.9 % de cobre, o aluminio con aleación 1350. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temple: Suave <li style='margin-bottom: 5px;*>Se fabrican en calibres de 29.0 a 107.0 mm² </div> </div> <!-- Sección de ventajas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Ventajas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Por su alta conductividad fácilmente da paso a descargas atmosféricas. <li style='margin-bottom: 5px;*>Su construcción permite un rápido enfriamiento o disipación de calor. <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta resistencia a la corrosión. <li style='margin-bottom: 5px;*>Su construcción flexible permite seguir el contorno de pretilas, techos y aristas durante su instalación. </div> </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Información adicional</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Venta por metros </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor flexible clase II para instalación en espacios reducidos
Característica 2	Cobre 99.9% de pureza con protección anticorrosiva
Característica 3	Certificación UL 96A para sistemas de protección contra rayos
Característica 4	Trenzado de 28 hilos para óptima conductividad eléctrica
Característica 5	Peso 532.6 kg/km para manejo controlado en instalaciones industriales
Característica 6	Compatible con interconexión de puntas, bajadas y varillas de tierra