



Ventilador 110 Vca de 12 x 12 cm con Cable y Clavija

SKU: LP-VENT-BASIC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$342.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye bracket y tornillería para fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilador de 12 x 12 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con cualquier gabinete con preparación de ventilador 12 x 12 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye cable de conexión de 1.6 m y clavija tipo NEMA 5-15 P <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje nominal de operación: 110 Vca 50-60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente promedio: 0.25 A $\pm$ 0.01A <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo promedio: 20 W $\pm$ 0.1W <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye tornillería para fijación <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil: 20.000 horas (considerando temperatura de 25°C a 50°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Flujo de aire: 38 CFM (pies cúbicos por minuto) </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 110 Vca 50-60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 0.25 A $\pm$ 0.01A <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 20 W $\pm$ 0.1W </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 12 x 12 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Gabinetes con preparación 12 x 12 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Flujo de aire: 38 CFM <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil: 20.000 horas (25°C a 50°C) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Incluye</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Bracket de montaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillería para instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de conexión de 1.6 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Clavija tipo NEMA 5-15 P </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bracket y tornillería incluidos para instalación rápida
Característica 2	Cable de 1.6 m con clavija NEMA 5-15 listo para conectar
Característica 3	Consumo de solo 0.1 W en modo espera para mayor eficiencia
Característica 4	Operación silenciosa ideal para entornos de trabajo
Característica 5	Vida útil de 20,000 horas en temperaturas de 25°C a 50°C
Característica 6	Compatible con cualquier gabinete con preparación 12 x 12 cm