



Ventilador Axial Anticondensante / 60 x 60 x 25 mm / 24 Vdc / 25.0 CFM / 4500 RPM / 2.9 W / Cojinete Sellado

SKU: FAN-602524 Marca: TXPRO Categoría: Glándulas y Accesorios

\$280.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ventilador axial anticondensante de formato cuadrado diseñado para aplicaciones de ventilación forzada en equipos electrónicos, armarios de control y sistemas donde la prevención de condensación es crítica. Su construcción con cojinete sellado permite operación confiable en condiciones de humedad elevada, mientras que el motor brushless DC de 24 Vdc garantiza eficiencia energética con consumo de 2.9 W. Las dimensiones compactas de 60 x 60 x 25 mm facilitan la integración en espacios restringidos sin sacrificar el rendimiento térmico. El sistema de protección de polaridad inversa reduce riesgos durante la instalación en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones compactas: 60 x 60 x 25 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación: +24 Vdc, 2 cables<li style='margin-bottom: 8px;'>Potencia nominal: 2.9 W<li style='margin-bottom: 8px;'>Flujo de aire: 25.0 CFM (0.700 m³/min)<li style='margin-bottom: 8px;'>Velocidad: 4500 RPM<li style='margin-bottom: 8px;'>Corriente nominal: 0.12 A<li style='margin-bottom: 8px;'>Motor brushless DC con protección de polaridad<li style='margin-bottom: 8px;'>Material: marco e impulsor PBT plástico UL94V-0<li style='margin-bottom: 8px;'>Sistema de cojinete sellado<li style='margin-bottom: 8px;'>Conexión: 2 cables 24AWG</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>4500 RPM</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Flujo de aire</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>25.0 CFM (0.700 m³/min)</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de motor</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right;'>Brushless DC</td></tr></table></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>60 x 60 x 25 mm</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>+24 Vdc</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente nominal</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>0.12 A</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia nominal</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>2.9 W</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>PBT plástico UL94V-0</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistema de cojinete</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>Sellado</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>2 cables 24AWG</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0;'>Protección</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right;'>Polaridad protegida</td></tr></table></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ventilador anticondensante axial cuadrado 60 x 60 x 25 mm con conexión de 2 cables 24AWG.</p></div></div></div>