



Ventilador Axial Compacto 6 Pulgadas / 115VAC / 102CFM / Silencioso / Acero Negro / 50,000 Horas Operación

SKU: A6AXFNGQ Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$7,714.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'><strong style='font-weight: bold;'>Compact Cooling Fans modelo: A6AXFNGQ</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ventilador axial compacto de 6 pulgadas diseñado para aplicaciones donde el espacio en gabinetes es limitado y se requiere enfriamiento silencioso y confiable. Construido con motor de capacitor dividido térmicamente protegido para evitar fallas prematuras y rodamientos de bolas para mayor durabilidad. Impulsor dinámicamente balanceado moldeado en material policarbonato que garantiza operación estable y silenciosa. Certificado UL Component Recognized y diseñado para 50,000 horas de operación continua sin lubricación o servicio. Ideal para sistemas de enfriamiento en equipos electrónicos, gabinetes de control y aplicaciones industriales donde el ruido y la confiabilidad son críticos.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Ventilador Axial Compacto<li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 6 pulgadas<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje Nominal: 115VAC<li style='margin-bottom: 5px;'>Flujo de Aire: 102 CFM (173 m³/h)<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente Máxima: 0.19A<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero Suave<li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Pintura en Polvo<li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro Jet (RAL 9005)<li style='margin-bottom: 5px;'>Vida Útil: 50,000 horas<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura Máxima: 158°F (70°C)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción Motor: Rodamientos de Bolas<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo Motor: Capacitor Dividido<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección Térmica: Sí<li style='margin-bottom: 5px;'>Material Impulsor: Policarbonato<li style='margin-bottom: 5px;'>Balanceo: Dinámico<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación: UL Component Recognized</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones Físicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 149 mm (5.87 in)<li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 149 mm (5.87 in)<li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 57 mm (2.24 in)<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: No especificado</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones e Incluye</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión: Cable 6 pies (1.8 m) con enchufe polarizado<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: 1 rejilla protectora incluida<li style='margin-bottom: 5px;'>Hardware: Todo el hardware de montaje incluido<li style='margin-bottom: 5px;'>Opcional: Rejillas adicionales y bracket disponibles por separado</div></div></div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor de capacitor dividido con protección térmica integrada
Característica 2	Rodamientos de bolas para 50,000 horas sin mantenimiento
Característica 3	Impulsor balanceado en policarbonato para operación estable
Característica 4	Diseño compacto 149x149x57 mm para espacios reducidos
Característica 5	Operación silenciosa ideal para entornos de trabajo
Característica 6	Certificación UL Component Recognized para instalaciones industriales