

Sin imagen disponible

Ventilador DC / 12 Vcc / Refacción para Fuentes de Alimentación / Diseño Compacto / Operación Silenciosa / Conector Estándar

SKU: DCFAN    Marca: EPCOM POWERLINE    Categoría: Partes o Refacciones

\$55.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ventilador de corriente directa de 12 Vcc diseñado como refacción para fuentes de alimentación en equipos de red, seguridad y telecomunicaciones. Su construcción compacta permite la instalación en espacios reducidos sin comprometer el flujo de aire necesario para la disipación térmica. La operación silenciosa minimiza el ruido ambiental en centros de datos y salas de servidores, mientras que el bajo consumo energético reduce la carga sobre la fuente de alimentación principal. El conector estándar facilita el reemplazo directo sin requerir adaptaciones eléctricas, reduciendo el tiempo de inactividad del equipo. Fabricado para soportar condiciones de operación continua en ambientes industriales con temperaturas elevadas y acumulación de polvo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ventilador de 12 Vcc para fuentes de alimentación</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto y eficiente para espacios reducidos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Operación silenciosa con bajo consumo energético</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con múltiples modelos de fuentes de alimentación</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector estándar para fácil instalación y reemplazo</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Durabilidad garantizada en ambientes industriales exigentes</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 12 Vcc</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bajo consumo energético</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mecánicas / Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Operación silenciosa</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Durabilidad en ambientes industriales exigentes</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación / Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector estándar</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fácil instalación y reemplazo</li><li style='padding: 6px 0;'>Compatible con múltiples modelos de fuentes de alimentación</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Característica 1 | Operación silenciosa con bajo consumo energético |
| Característica 2 | Instalación rápida con conector estándar         |
| Característica 3 | Compatible con múltiples modelos de fuentes      |
| Característica 4 | Diseño compacto para espacios reducidos          |
| Característica 5 | Durabilidad en ambientes industriales exigentes  |
| Característica 6 | Reemplazo directo sin modificaciones eléctricas  |