



Ventilador para Gabinete de Pared / 110 VCA / 38 CFM / 2 Tomas de Corriente / 171x41x127 mm / 6.7x1.6x5.0 pulgadas

SKU: LP-VENT-01 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$1,098.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>El ventilador para gabinete de pared proporciona un flujo de aire de 38 CFM que reduce eficazmente la temperatura interna de los equipos electrónicos resguardados. Se instala en la parte superior de gabinetes de pared serie GFP, extrayendo el aire caliente acumulado para prevenir sobrecalentamiento. Integra dos tomacorrientes 110 VCA con capacidad máxima de 5A cada uno, permitiendo alimentar directamente DVRs, fuentes de poder compactas u otros dispositivos periféricos sin requerir cableado adicional externo. El interruptor ON/OFF frontal permite controlar manualmente la operación del ventilador según las necesidades térmicas del gabinete, mientras que el fusible de 5A protege el circuito contra sobrecorrientes accidentales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Flujo de aire 38 CFM para enfriamiento eficiente de equipos sensibles2 tomacorrientes 110 VCA integrados (máx. 5A cada uno) para alimentación auxiliar internaInterruptor ON/OFF para control manual de encendido y apagadoFusible de 5A incorporado para protección eléctrica del circuitoBracket de montaje y tornillería incluidos para instalación directaCable de alimentación 3x18 AWG con clavija 110 VCADiseño compacto optimizado para espacios reducidos en gabinetes de pared<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alimentación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>110 VCA</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Flujo de Aire</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>38 CFM</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tomacorrientes Integrados</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>2 x 110 VCA (máx. 5A)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Protección Eléctrica</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>3 x 18 AWG con clavija</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Control</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>Interruptor ON/OFF</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>171 x 41 x 127 mm
6.7 x 1.6 x 5.0 pulgadas</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Accesorios Incluidos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>Bracket de montaje, tornillería</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>Gabinetes de pared serie GFP</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cantidad de Ventiladores</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>1 unidad</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Ideal para gabinetes de pared que alojan equipos de videovigilancia como DVRs, NVRs, switches de red, fuentes de poder compactas, routers y otros dispositivos electrónicos sensibles al calor. La integración de tomacorrientes elimina la necesidad de instalaciones eléctricas adicionales dentro del gabinete, simplificando el despliegue de sistemas de seguridad y telecomunicaciones en ubicaciones con espacio limitado.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flujo de aire 38 CFM para enfriamiento eficiente de equipos
Característica 2	2 tomacorrientes 110 VCA integrados para alimentación auxiliar
Característica 3	Interruptor ON/OFF para control manual de operación
Característica 4	Fusible de 5A para protección contra sobrecorriente
Característica 5	Instalación simplificada con bracket y tornillería incluidos
Característica 6	Diseño compacto para gabinetes de pared serie GFP