



Verificador de Red MicroScanner PoE, para Comprobación de Redes de Voz, Datos, Video y PoE 802.3af, at, bt y UPOE, con Pantalla LCD Retroiluminada

SKU: MS-POE Marca: FLUKE NETWORKS Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$31,782.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Sección de descripción --> <div style="margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;"> <p>Los verificadores de cable de la serie MicroScannerTM simplifican la comprobación de cable de voz, datos y video. En primer lugar, recoge lo que antes eran los resultados de cuatro modos de comprobación diferentes y los muestra todos a la vez: mapa de cableado gráfico, longitud de los pares, distancia hasta los fallos, identificación de cables y dispositivos en el extremo lejano del cable. Además, admite prácticamente cualquier tipo de comprobación de cable de bajo voltaje sin necesidad de adaptadores incómodos. Como resultado, se reduce el tiempo de comprobación y los errores. Asimismo, las instalaciones de alta calidad son ahora más eficientes que nunca.</p> </div> <!-- Sección de contenido incluido --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">El Equipo Incluye</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">MicroScanner PoE con adaptador para mapas de cableado <li style="margin-bottom: 5px;">Guía de introducción en varios idiomas <li style="margin-bottom: 5px;">Baterías <li style="margin-bottom: 5px;">Bolsa de transporte de Fluke Networks </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Técnicas</h3> <!-- Sección de par trenzado --> <div style="margin-bottom: 20px;"> <h4 style="font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Par trenzado (RJ-11, RJ-45)</h4> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 10px;"> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; color: inherit;">MicroScanner2</div> <div style="padding: 12px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Mapa de cableado <li style="margin-bottom: 5px;">Longitud / Distancia al fallo <li style="margin-bottom: 5px;">Generación de tonos analógicos y digitales <li style="margin-bottom: 5px;">Identificadores remotos opcionales </div> </div> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; color: inherit;">MicroScanner PoE</div> <div style="padding: 12px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Mapa de cableado <li style="margin-bottom: 5px;">Longitud / Distancia al fallo <li style="margin-bottom: 5px;">Informa de la clase de potencia máxima <li style="margin-bottom: 5px;">10/100/1000BASE-T <li style="margin-bottom: 5px;">2.5GBASE-T, 5GBASE-T, 10GBASE-T <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia sobre Ethernet: Informa de la clase y la potencia para 802.3af, .3at y .3bt <li style="margin-bottom: 5px;">Generación de tonos analógicos y digitales <li style="margin-bottom: 5px;">Identificadores remotos opcionales </div> </div> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; color: inherit;">MicroScanner2</div> <div style="padding: 12px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">No aplica </div> </div> </div> <!-- Sección de identificación del servicio --> <div style="margin-bottom: 20px;"> <h4 style="font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Identificación del servicio</h4> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 10px;"> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; color: inherit;">MicroScanner PoE</div> <div style="padding: 12px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">10/100/1000BASE-T <li style="margin-bottom: 5px;">2.5GBASE-T, 5GBASE-T, 10GBASE-T <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia sobre Ethernet: Informa de la clase y la potencia para 802.3af, .3at y .3bt </div> </div> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; color: inherit;">MicroScanner PoE</div> <div style="padding: 12px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">10/100/1000BASE-T <li style="margin-bottom: 5px;">2.5GBASE-T, 5GBASE-T, 10GBASE-T <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia sobre Ethernet: Informa de la clase y la potencia para 802.3af, .3at y .3bt </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;">

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resultados simultáneos de 4 modos de comprobación
Característica 2	Compatibilidad con múltiples cables sin adaptadores
Característica 3	Mapa de cableado gráfico con medición de longitud
Característica 4	Detección precisa de distancia a fallos
Característica 5	Identificación remota de cables y dispositivos
Característica 6	Soporte PoE con detección de clases 802.3af/at/bt