



Video Intercomunicador IP / 2 Megapíxeles / Botón Marcación Rápida / Apertura Puerta BLE-Tarjeta IC-DTMF-Remoto / IP65 / PoE / ONVIF / 1000 Registros Tarjetas

SKU: I60 Marca: FANVIL Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$1,787.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Encabezado rojo con título --><div style='background-color: #c20000; color: white; text-align: center; padding: 30px 15px;*><h1 style='margin: 0; font-size: 32px; color: inherit;*>Fanvil i60 Videoportero IP</h1><p style='margin: 0; font-size: 18px; color: inherit;*>Cámará HD, PoE, Botón de Marcación de Rápida y Control de Acceso</p></div><!-- Contenedor principal --><div style='max-width: 1100px; margin: auto; padding: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: inherit;*><!-- Imagen principal --><div style='text-align: center; margin-bottom: 20px;*></div><!-- Descripción --><h2 style='color: #c20000; font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción General</h2><p style='font-size: 16px; line-height: 1.6; color: inherit;*>El <strong style='color: inherit;*>Fanvil i60 es un video intercomunicador IP compacto, ideal para entornos residenciales y comerciales. Equipado con una <strong style='color: inherit;*>cámará de 2 megapíxeles y un <strong style='color: inherit;*>botón de marcación de rápida, permite mús de todos de apertura de puerta como <strong style='color: inherit;*>BLE, tarjeta IC, DTMF y control remoto. Su diseño resistente con protección <strong style='color: inherit;*>IP65 y soporte <strong style='color: inherit;*>SIP/ONVIF garantiza una integración sencilla con plataformas de seguridad. Funciona con alimentación <strong style='color: inherit;*>PoE o 12V DC y soporta hasta 1000 registros de tarjetas.</p><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; margin-top: 40px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>2 líneas SIP<li style='margin-bottom: 5px;*>Cámará de 2 MP con visión clara<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte para 1000 tarjetas IC<li style='margin-bottom: 5px;*>1 relevador integrado<li style='margin-bottom: 5px;*>Botón de marcación de rápida<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte de protocolo ONVIF<li style='margin-bottom: 5px;*>PoE habilitado (802.3af)<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en pared<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad: 3CX, Grandstream, Asterisk, Broadsoft, Metaswitch, etc.<li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 3 años</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características de Red:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Codec de video: H.264<li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto Ethernet 10/100 Mbps<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte para L2TP / OpenVPN<li style='margin-bottom: 5px;*>VLAN, LLDP<li style='margin-bottom: 5px;*>IPv4 / IPv6 / Dual Stack<li style='margin-bottom: 5px;*>SIP 2.0 sobre UDP, TCP y TLS<li style='margin-bottom: 5px;*>PPPoE y QoS</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: PoE 802.3af o 12V DC (1A)<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección IP65 contra agua y polvo<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40°C a 70°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en pared con cubierta antilluvia</div><!-- Galería --><h2 style='color: #c20000; font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Galería de Imágenes</h2><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 30px; margin-top: 30px;*><div style='width: 100%; max-width: 1000px;*></div><div style='width: 100%; max-width: 1000px;*></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración SIP/ONVIF con plataformas de videovigilancia existentes
Característica 2	1000 registros de tarjetas IC para gestión de acceso escalable
Característica 3	Apertura de puerta por BLE, tarjeta IC, tonos DTMF o comando remoto
Característica 4	Alimentación dual PoE 802.3af o 12V DC para flexibilidad de instalación
Característica 5	Cámara HD 2 MP para identificación visual clara de visitantes
Característica 6	Relé integrado para control directo de cerradura eléctrica