



Video Intercomunicador IP con Cámara 4MP / Altavoz 10W / 2 Líneas SIP / IP66 e IK10 Anti-vandálico / PoE 802.3af / Visión Nocturna IR y HDR / -40°C a 70°C

SKU: A12V    Marca: FANVIL    Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$9,402.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Encabezado del producto --><div style='margin-bottom: 30px;--><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;--><strong style='font-weight: bold;--><FANVIL modelo:--><strong> A12V</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;-->El video intercomunicador IP Fanvil A12V combina comunicaci&ocute;n de audio de alta potencia con video de alta definici&ocute;n para soluciones de control de acceso y seguridad perimetral. Equipado con una c&aacute;mar&ocute;n Starlight de 4MP con HDR y visi&ocute;n nocturna IR, captura im&aacute;genes n&iacute;tidas en condiciones de iluminaci&ocute;n variables. Su altavoz de 10W con cancelaci&ocute;n de eco (AEC) y doble micr&ocute;nfono garantiza audio claro en ambas direcciones, incluso en ambientes ruidos. Construido con panel de acero inoxidable y estructura de aleaci&ocute;n de aluminio, ofrece protecci&ocute;n IP66 contra agua y polvo, as&iacute; como resistencia IK10 contra vandalismo. Compatible con cualquier conmutador SIP est&aacute;nd&ocute;n, se integra en sistemas de comunicaci&ocute;n unificada y control de acceso existentes. La alimentaci&ocute;n PoE 802.3af simplifica la instalaci&ocute;n con un solo cable, mientras que sus 2 rel&eacute;s integrados permiten el control remoto de puertas, barreras o sistemas de alarma.</p></div><!-- Características Generales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;--><span style='font-size: 24px;-->Caracter&iacute;sticas Generales</span></h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;--><strong>C&aacute;mar&ocute;n;--><strong> 4MP Starlight con HDR y visi&ocute;n nocturna IR</li><li style='margin-bottom: 5px;--><strong>Altavoz:--><strong> 10W con cancelaci&ocute;n de eco AEC</li><li style='margin-bottom: 5px;--><strong>L&iacute;neas SIP:--><strong> 2 l&iacute;neas independientes</li><li style='margin-bottom: 5px;--><strong>Protecci&ocute;n:--><strong> IP66 (agua/polvo) e IK10 (anti-vand&acute;nlico)</li><li style='margin-bottom: 5px;--><strong>Alimentaci&ocute;n:--><strong> PoE 802.3af o 12V DC</li><li style='margin-bottom: 5px;--><strong>Rel&eacute;s:--><strong> 2 salidas para control de acceso</li><li style='margin-bottom: 5px;--><strong>Alarma:--><strong> Detecci&ocute;n de movimiento y antimanipulaci&ocute;n</li><li style='margin-bottom: 5px;--><strong>Temperatura:--><strong> -40&deg;C a 70&deg;C (-40&deg;F a 158&deg;F)</li></ul></div><!-- Tarjetas de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;--><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;--><span style='font-size: 24px;-->Video</span></div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 4px;--><strong>Resoluci&ocute;n:--><strong> 4 Meg&acute;n</li><li style='margin-bottom: 4px;--><strong>Sensor:--><strong> Starlight para baja iluminaci&ocute;n</li><li style='margin-bottom: 4px;--><strong>HDR:--><strong> Alto rango din&acute;nico para contraluces</li><li style='margin-bottom: 4px;--><strong>Visi&ocute;n nocturna:--><strong> IR integrado</li><li style='margin-bottom: 4px;--><strong>Compresi&ocute;n:--><strong> H.264 / H.265</li></ul></div><!-- Tarjeta Audio --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;--><span style='font-size: 24px;-->Audio</span></div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 4px;--><strong>AEC:--><strong> Cancelaci&ocute;n de eco ac&uacute;stico</li><li style='margin-bottom: 4px;--><strong>ANS:--><strong> Supresi&ocute;n de ruido ambiental</li><li style='margin-bottom: 4px;--><strong>Codecs:--><strong> G.711, G.722, G.729, iLBC</li></ul></div><!-- Tarjeta Red --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;--><span style='font-size: 24px;-->Red y Conectividad</span></div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 4px;--><strong>Puerto Ethernet:--><strong> 10/100 Mbps RJ45</li><li style='margin-bottom: 4px;--><strong>Protocolo:--><strong> SIP 2.0 y ONVIF</li><li style='margin-bottom: 4px;--><strong>VPN:--><strong> L2TP y OpenVPN</li><li style='margin-bottom: 4px;--><strong>VLAN y QoS:--><strong> Priorizaci&ocute;n de tr&acute;nfico</li><li style='margin-bottom: 4px;--><strong>Alarma:--><strong> Detecci&ocute;n de movimiento y manipulaci&ocute;n</li></ul></div><!-- Tarjeta F&iacute;sicas --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;--><span style='font-size: 24px;-->F&iacute;sicas</span></div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 4px;--><strong>Dimensiones:--><strong> 205 &times; 120 &times; 47 mm (8.1 &times; 4.7 &times; 1.9 in)</li><li style='margin-bottom: 4px;--><strong>Peso:--><strong> 1.134 kg (2.5 lbs)</li><li style='margin-bottom: 4px;--><strong>Material:--><strong> Aleaci&ocute;n de aluminio + acero inoxidable</li><li style='margin-bottom: 4px;--><strong>Protecci&ocute;n:--><strong> IP66 / IK10</li><li style='margin-bottom: 4px;--><strong>Alimentaci&ocute;n:--><strong> PoE 802.3af o 12V DC</li><li style='margin-bottom: 4px;--><strong>Rel&eacute;s:--><strong> 2 salidas para control de puertas</li></ul></div></div><!-- Video embebido --><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;--><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/eTIPu-q3svc' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe><!-- Galer&iacute;a de Im&acute;genes --><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 40px; color: inherit; opacity: 0.8;--><span style='font-size: 24px;-->Galer&iacute;a de Im&acute;genes</span></h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 30px; margin-top: 20px;--><img style='width: 100%; max-width: 480px; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/A12V/235802-0946888428\_1.jpg' alt='Fanvil A12V vista frontal' class='fr-fil fr-dib'>&nbsp;<img style='width: 100%; max-width: 480px; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/A12V/235802-1019z8h846.gif' alt='Fanvil A12V funcionamiento' class='fr-fil fr-dib'></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Cámara Starlight 4MP con HDR para imagen nítida en baja iluminación                     |
| Característica 2 | Altavoz 10W con cancelación de eco AEC y doble micrófono para audio bidireccional claro |
| Característica 3 | Protección IP66 e IK10 en acero inoxidable y aluminio para exteriores extremos          |
| Característica 4 | 2 líneas SIP con 2 relés integrados para control de 2 puntos de acceso                  |
| Característica 5 | Detección de movimiento y alarma antimanipulación para alertas proactivas de seguridad  |
| Característica 6 | Alimentación dual PoE 802.3af o 12V DC para flexibilidad de instalación                 |