



Video Intercomunicador IP (SIP), apertura por código, Antivandálico IK10, 2 relevadores, IP66, PoE

SKU: GDS3712 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$4,414.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'-> <p style='text-align: justify; color: inherit; margin-bottom: 15px;'->El GDS3712 es un Sistema de Videoportero IP hemisférico que sirve también como una cámara IP de vigilancia de alta definición para ofrecer control de acceso a instalaciones y monitoreo de seguridad para edificios de todos los tamaños. Con tecnología de un avanzado procesador de sensor de imágenes (ISP) y modernos algoritmos de imagen, proporciona un rendimiento excepcional sin puntos ciegos.</p> <p style='text-align: justify; color: inherit; margin-bottom: 15px;'->El sistema de videoportero IP GDS3712 incorpora SIP/VoIP líder en la industria para la transmisión bidireccional de audio y video a smartphones y teléfonos SIP y el software de gestión GDS. Este sistema está equipado con PoE integrado para instalación sin problemas, detección de movimiento para protección de seguridad, interruptor de control de iluminación y más. El GDS3712 se puede gestionar también con GSURF Pro o cualquier sistema de gestión de video compatible con ONVIF.</p> <p style='text-align: justify; color: inherit; margin-bottom: 15px;'->También ofrece una API HTTP flexible para fácil integración con aplicaciones de terceros y otros sistemas de vigilancia. La combinación del GDS3712, los teléfonos IP, videotelefonos y la aplicación móvil Wave de Grandstream proporciona una solución integral para las necesidades de control de acceso, videoportero y grabaciones de seguridad. Es un sistema de intercomunicación IP de audio HD para ofrecer control de acceso a instalaciones remotas para edificios de todos los tamaños.</p></div> <!-- Características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'-> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Poderosas resoluciones de video de hasta 1080p <li style='margin-bottom: 5px;'->Admite llamadas SIP a teléfonos IP para facilitar la comunicación <li style='margin-bottom: 5px;'->2 Relés para bloqueo eléctrico y salida de alarma, 2 entradas de alarma para botón de salida y sensor de puerta <li style='margin-bottom: 5px;'->Transmisión de video SIP a estaciones de videoportero, teléfonos IP, o smartphones simultáneamente <li style='margin-bottom: 5px;'->Fabricado con una carcasa de metal para hacerlo resistente a la intemperie y a prueba de vandalismo <li style='margin-bottom: 5px;'->La cámara hemisférica integrada ofrece una cobertura de pared a pared de 180 grados <li style='margin-bottom: 5px;'->Permite la detección de movimiento <li style='margin-bottom: 5px;'->PoE integrado para alimentar al dispositivo y proporcionar una conexión de red <li style='margin-bottom: 5px;'->El micrófono y el altavoz incorporados ofrecen opciones de voz y función de intercomunicador</div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;'-> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Especificaciones técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'-> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'->Video</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'-> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Compresión de video: H.264 High Profile / Main Profile / Baseline Profile, Motion JPEG <li style='margin-bottom: 5px;'->Resolución Máxima de Video: 1920 x 1080 <li style='margin-bottom: 5px;'->Velocidad de Bits de Video: 128 Kbps a 4 Mbps, velocidad múltiple para vista previa y grabación</div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'->Video</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'-> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Tipo de Lente: 1/2", F2.5, campo de visión: 180° (Ancho) x 150° (Alto)</div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'->Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'-> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Interfaces de Red / PoE: 1 puerto Ethernet RJ45 de 10/100 Mbps con detección automática / PoE IEEE 802.3af Class3</div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'->Conexiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'-> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Entrada: 2 Entrada de optoacoplador, Vin<15V, para sensor de puerta u otro dispositivo de bajo voltaje <li style='margin-bottom: 5px;'->Salida: 2 relés, 125 V CA/0.5 A o 30 V CC/2 A, normalmente abierto o normalmente cerrado, para cerradura eléctrica, interruptor de luz u otro dispositivo de alto voltaje relativo</div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'->Características físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'-> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Certificaciones: IP66 e IK10 <li style='margin-bottom: 5px;'->Voltaje: 12VDC /1A (AC adaptador no incluido)</div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'->Audio</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'-> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Entrada de audio: Micrófonos integrados de hasta 1,5 m <li style='margin-bottom: 5px;'->Salida de audio: Altavoz HD 2W, hasta 3m</div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'->Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'-> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Contenido del Paquete: Intercomunicador GDS3712, accesorios para instalar.</div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'->Documentación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'-> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Descargue la documentación técnica del producto.</div></div></div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'-></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión hemisférica 180° sin puntos ciegos para cobertura total
Característica 2	Comunicación SIP/VoIP bidireccional con audio y video HD
Característica 3	Alimentación y datos por un solo cable con PoE integrado
Característica 4	Detección de movimiento con alertas en tiempo real
Característica 5	API HTTP/HTTPS para integración con sistemas de terceros
Característica 6	Diseño antivandálico IK10 y protección IP66 para exteriores