



Video portero IP, 2 líneas SIP, 2 relevadores, lector de tarjeta RFID, Compatible con NVR Hikvision por Onvif, con botón para llamada, anti-vandálico, PoE, IP65 e IK10, PoE

SKU: I32V Marca: FANVIL Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$4,171.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <p style="font-size: 15px; color: inherit;"> El I32V Video portero SIP está diseñado para implementación al aire libre con alta confiabilidad, HD Audio / Video y grado de protección IP65 / IK10. Combina la seguridad, el intercomunicador de audio / video y las funciones de transmisión, y ofrece la mejor solución de comunicación para los usuarios. </p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características principales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">2 líneas SIP <li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con NVR Hikvision por ONVIF <li style="margin-bottom: 5px;">Cámara HD incorporada con visión nocturna por infrarrojos, adopta el códec H.264 <li style="margin-bottom: 5px;">Lector de tarjeta RFID/IC <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta ONVIF <li style="margin-bottom: 5px;">Cancelador (AEC) <li style="margin-bottom: 5px;">IP65 a prueba de agua y polvo <li style="margin-bottom: 5px;">Anticollisión IK10 con marco robusto de fundición de aluminio <li style="margin-bottom: 5px;">Alarma contra manipulación indebida siempre que la cubierta esté separada de la carcasa, y reportando al centro de control al mismo tiempo <li style="margin-bottom: 5px;">-40 °C a 70 °C amplia gama adaptabilidad a la temperatura <li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con las principales plataformas: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc. <li style="margin-bottom: 5px;">Garantía: 1 año </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Físicas y Eléctricas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: vía PoE 802.3af o 12Vcc, 1.0A (fuente no incluida) <li style="margin-bottom: 5px;">2 relevadores: Max DC 30V / 2A, AC 125V / 0.5A <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje: en pared <li style="margin-bottom: 5px;">Nivel de protección: IP65 e IK10 <li style="margin-bottom: 5px;">Material: Aleación de Aluminio <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -40º ~ 70º C (-40º ~ 158º F) <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 260 x 165 x 62 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Puerto: 1 puerto RJ45 <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 1,015g </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características de Video y Red</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Cámara: 2 Megapixels <li style="margin-bottom: 5px;">Codec de video: H.264 <li style="margin-bottom: 5px;">Resolución: 1280 x 720@25fps y 704x576(D1)@25fps <li style="margin-bottom: 5px;">Ángulo: 112 (H) y 84 (V) <li style="margin-bottom: 5px;">Puerto: 10/100Mbps <li style="margin-bottom: 5px;">VPN: L2TP/Open VPN <li style="margin-bottom: 5px;">VLAN: Sí <li style="margin-bottom: 5px;">QoS: Sí </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Topología de conexión sin conmutador IP</h3> <div style="margin-top: 15px;"> <div style="margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;"> <p style="margin: 0 0 10px 0;">* Esta opción no permite contestar desde el celular. </p> <p style="margin: 0;"> En esta opción no timbran simultáneamente, timbran en orden. </p> </div> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Topología de conexión con conmutador IP (IP-PBX)</h3> <div style="margin-top: 15px;"> <div style="margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;"> <p style="margin: 0 0 10px 0;">* Esta opción permite contestar desde el celular por medio de algún softphone registrado a cualquier conmutador IP. </p> <p style="margin: 0;"> La capacidad de departamentos está en base al conmutador IP, dependiendo cuantas extensiones soporte. </p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación dual SIP con 2 relés para control de acceso
Característica 2	Visión nocturna IR con cámara HD 2MP y codec H.264
Característica 3	Lector RFID/IC integrado para autenticación sin contacto
Característica 4	Operación extrema de -40°C a 70°C para climas adversos
Característica 5	Carcasa anti-vandálica IK10 con marco de aluminio fundido
Característica 6	Alarma anti-manipulación con reporte automático al centro