



Video Portero IP / 2 Líneas SIP / Cámara HD 2MP / IR Nocturno / RFID / IP65 e IK10 / PoE 802.3af / Onvif / -40°C a 70°C

SKU: I32V Marca: FANVIL Categoría: Videoporteros IP

\$4,102.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El video portero IP FANVIL I32V está diseñado para despliegues en exteriores con alta confiabilidad, integrando comunicación de audio y video HD con funciones de control de acceso. Incorpora cámara HD de 2 megapíxeles con visión nocturna por infrarrojos y codec H.264, dos líneas SIP para gestión concurrente de llamadas, lector de tarjetas RFID/IC para autenticación sin contacto, y dos relés de conmutación para control de cerraduras o periféricos. Su carcasa de aluminio fundido cumple con grado de protección IP65 contra polvo y agua, e IK10 contra impactos vandálicos. Opera en rango térmico extendido de -40°C a 70°C, con alimentación PoE 802.3af o 12VCC opcional. Incluye alarma anti-manipulación que reporta automáticamente al centro de monitoreo cuando la cubierta es separada de la carcasa. Compatible con NVR Hikvision mediante protocolo Onvif estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 líneas SIP concurrentesCámara HD 2MP con visión nocturna IRCodec de video H.264Lector de tarjeta RFID/IC integrado2 relés de conmutación para control de accesosCompatible con NVR Hikvision por OnvifCancelador de eco acústico (AEC)Protección IP65 e IK10Carcasa de aluminio fundido anti-vandálicaAlarma anti-manipulación con reporte al centroRango térmico operativo: -40°C a 70°CAlimentación PoE 802.3af / 12VCC opcional</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video y Comunicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución de cámara: HD 2MPVisión nocturna: Infrarroja (IR)Codec de video: H.264Audio bidireccional con cancelador de eco (AEC)2 líneas SIPProtocolo Onvif estándar</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas, Eléctricas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grado de protección: IP65 (polvo y agua)Resistencia al impacto: IK10Material de carcasa: Aluminio fundidoRango térmico operativo: -40°C a 70°CAlimentación principal: PoE 802.3afAlimentación alternativa: 12VCC2 relés de conmutación integradosLector de tarjeta RFID/ICAlarma anti-manipulación por separación de cubierta</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Video portero IP FANVIL I32VMaterial de instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación dual SIP con 2 relés para control de acceso
Característica 2	Visión nocturna IR con cámara HD 2MP y codec H.264
Característica 3	Lector RFID/IC integrado para autenticación sin contacto
Característica 4	Operación extrema de -40°C a 70°C para climas adversos
Característica 5	Carcasa anti-vandálica IK10 con marco de aluminio fundido
Característica 6	Alarma anti-manipulación con reporte automático al centro