



Videoportero / 4 Megapixel / Ángulo de Visión 150° / Control de 2 Cerraduras / Desbloqueo por Tarjeta, Hik-Connect y Estación Interior / IP65 / PoE IEEE802.3at / Compatibilidad ONVIF / H.265

SKU: DS-KV6114-ME1 Marca: HIKVISION Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$3,124.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Imagen Superior --><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/hsanchez/HIKVISION/DSKV6114/KV6-Poster_Metal.jpg' alt='*> /></div><!-- Imagen Central --><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*><div style='width: 100%;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/nicolas.jimenez/Videopotero%20%2B%20HC.jpg' alt='Videoportero + HC' /></div></div><!-- Videos Section --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; width: 100%;*><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/JT6hq6_zYmQ' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; width: 100%;*><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/EEU8Zqp5DLM' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div><!-- Features Section --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; width: 100%;*><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>No es WiFi<li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución de 4MP (2688x1520P) con ángulo de visión de 150°<li style='margin-bottom: 5px;*>Control de 2 cerraduras con métodos de desbloqueo por tarjeta, Hik-Connect y estación interior<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad ONVIF para integración con sistemas de seguridad<li style='margin-bottom: 5px;*>Compresión de video H.265 para un almacenamiento eficiente<li style='margin-bottom: 5px;*>Micrófono omnidireccional y altavoz integrado para comunicación bidireccional<li style='margin-bottom: 5px;*>Detección de sonidos específicos (gritos, rotura de vidrios, llanto)</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; width: 100%;*><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación PoE IEEE802.3at para una instalación simplificada<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40°C a 60°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad de operación : 10% a 90%<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones 164 mm x 69 mm x 24.7 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de instalación en superficie<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección IP65 contra polvo y chorros de agua</div></div></div><!-- Compatibilidad Section --><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; width: 100%;*><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con la aplicación Hik-Connect P2P para llamada a la aplicación</div></div></div><!-- Soporte Técnico --><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; width: 100%;*><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>1 puerto RJ-45 10/100 Mbps<li style='margin-bottom: 5px;*>4 entradas de alarma (incluye botón de salida y entrada de contacto de puerta)<li style='margin-bottom: 5px;*>1 salida RS-485<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte para tarjeta TF de hasta 128 GB<li style='margin-bottom: 5px;*>Control de cerraduras: 2 relés, máximo 30 VDC 2 A<li style='margin-bottom: 5px;*>1 entrada de contacto de puerta</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><!-- Imagen Inferior --><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*><div style='width: 100%; text-align: center;*></div></div><!-- Banner Final --><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*><p style='margin: 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='*> /></p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación bidireccional con micrófono omnidireccional y altavoz integrados
Característica 2	Detección inteligente de gritos, rotura de vidrios y llanto para alertas proactivas
Característica 3	Desbloqueo triple: tarjeta, aplicación remota y estación interior
Característica 4	Almacenamiento optimizado con compresión H.265 y compatibilidad ONVIF
Característica 5	Instalación simplificada con alimentación PoE IEEE802.3at
Característica 6	Protección IP65 para operación confiable en exteriores

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 04/08/2026 09:52