



Videoportero Híbrido / Pantalla Táctil 7" / Wi-Fi 2.4 GHz / Cámara 1 Megapixel / TurboHD / Gran Angular 130° / IR 3 m (9.8 ft) / Audio Bidireccional

SKU: DS-KIS312-P Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros Analógicos

\$2,669.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Kit de videoportero híbrido compuesto por monitor interior con pantalla táctil LCD de 7 pulgadas y frente de calle para exterior en policarbonato. El monitor incorpora conectividad Wi-Fi 2.4 GHz que elimina la necesidad de cableado de red Ethernet, facilitando su instalación en ubicaciones donde el despliegue de infraestructura cableada resulta complejo. La cámara del frente de calle ofrece resolución de 1 megapixel en formato TurboHD con ángulo de visión horizontal de 130° y vertical de 70°, proporcionando cobertura amplia del acceso. El sistema incluye micrófono y bocina de alta fidelidad para comunicación bidireccional, visión nocturna mediante infrarrojo inteligente con alcance de 3 m (9.8 ft), y funcionalidad de captura automática de imagen al momento de la llamada. La compatibilidad con protocolos Hik-Connect P2P permite la recepción de llamadas en aplicaciones móviles, mientras que la interoperabilidad con plataformas Hikvision, HiLook y EPCOM facilita su integración en ecosistemas de videovigilancia existentes.</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 8px;">Pantalla táctil LCD de 7" con resolución 1024 x 600 píxeles y bisel 50% más delgado<li style="margin-bottom: 8px;">Conectividad Wi-Fi 2.4 GHz; sin puerto RJ-45<li style="margin-bottom: 8px;">Alimentación 12 VCD con fuente de poder incluida<li style="margin-bottom: 8px;">Cámara frente de calle: 1 megapixel, TurboHD, ángulo 130° H / 70° V<li style="margin-bottom: 8px;">Visión nocturna IR inteligente: 3 m (9.8 ft)<li style="margin-bottom: 8px;">Audio bidireccional con micrófono y bocina de alta fidelidad<li style="margin-bottom: 8px;">Captura automática de foto al presionar botón de llamada<li style="margin-bottom: 8px;">Llamada a aplicación mediante Hik-Connect P2P<li style="margin-bottom: 8px;">Compatible con sistemas Hikvision, EPCOM y HiLook<li style="margin-bottom: 8px;">Frente de calle en policarbonato para uso exterior</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">Resolución cámara: 1 megapixel (720p)<li style="margin-bottom: 6px;">Tecnología de video: TurboHD<li style="margin-bottom: 6px;">Ángulo de visión: 130° horizontal, 70° vertical<li style="margin-bottom: 6px;">Visión nocturna: IR inteligente 3 m (9.8 ft)<li style="margin-bottom: 6px;">Audio: Bidireccional, micrófono y bocina alta fidelidad<li style="margin-bottom: 6px;">Captura de foto: Automática al llamar<li style="margin-bottom: 6px;">Conectividad remota: Hik-Connect P2P<li style="margin-bottom: 6px;">Compatibilidad: Hikvision, EPCOM, HiLook</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">Pantalla: LCD táctil 7", 1024 x 600 px<li style="margin-bottom: 6px;">Diseño pantalla: Bisel 50% más delgado<li style="margin-bottom: 6px;">Material frente de calle: Policarbonato<li style="margin-bottom: 6px;">Alimentación: 12 VCD<li style="margin-bottom: 6px;">Fuente de poder: Incluida<li style="margin-bottom: 6px;">Red: Wi-Fi 2.4 GHz (sin puerto RJ-45)<li style="margin-bottom: 6px;">Uso frente de calle: Exterior</div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">Monitor interior DS-KH6352-WTDE6<li style="margin-bottom: 6px;">Frente de calle DS-KB2412T-IM<li style="margin-bottom: 6px;">Fuente de alimentación 12 VCD<li style="margin-bottom: 6px;">Accesorios de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bisel 50% más delgado para integración estética en pared
Característica 2	Pantalla 1024×600 px con interfaz táctil intuitiva
Característica 3	Alimentación 12 VCD con fuente incluida para despliegue inmediato
Característica 4	Captura automática de foto al presionar botón de llamada
Característica 5	Integración nativa con plataformas Hikvision, HiLook y EPCOM
Característica 6	Conexión P2P Hik-Connect para recepción de llamadas en dispositivos móviles

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 11:19