



Videoportero IP / 1 Botón / Cámara 2 Megapixel / 110° / Lector MIFARE y PROX EM / SIP / ONVIF / IP65 / PoE / Control 2 Puertas / Cloud

SKU: R20A Marca: AKUVOX Categoría: Multiapartamentos

\$3,197.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Videoportero IP compacto con formato reducido similar a smartphone, diseñado para instalaciones residenciales y comerciales que requieren comunicación visual con visitantes y control de acceso centralizado. Integra cámara de 2 megapíxeles con ángulo horizontal de 110°, lector dual de tarjetas MIFARE y PROX EM, y botón de llamada único. La gestión se realiza completamente mediante plataforma en la nube, eliminando la necesidad de servidores locales y simplificando la administración remota de múltiples ubicaciones. Compatible con protocolos SIP y ONVIF para integración con sistemas de telefonía IP y plataformas de video vigilancia existentes. Incluye protección IP65 para operación en exteriores expuestos a polvo y agua, con panel frontal de aluminio que proporciona durabilidad mecánica y resistencia a la intemperie.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Videoportero compacto con dimensiones similares a smartphone<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cámara 2MP con ángulo de visión horizontal 110°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lector de tarjetas MIFARE y PROX EM integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Transmisión en vivo de video remota<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Notificación por llamada telefónica tradicional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gestión 100% en la nube mediante plataforma Cloud<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación Smart Plus para Android y iOS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Comunicación bidireccional audio/video con visitantes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gestión de pases temporales para visitantes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Control de acceso de puertas desde aplicación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Autogestión de credenciales de acceso por usuario<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad protocolo SIP para telefonía IP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad ONVIF para integración con VMS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Control de 2 puertas independientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Panel frontal de aluminio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP65 contra polvo y agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación PoE IEEE 802.3af o 12V DC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución cámara: 2 megapíxeles<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo visión horizontal: 110°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolos: SIP, ONVIF<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lectores: MIFARE, PROX EM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Botones de llamada: 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control de puertas: 2 independientes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Notificación: APP móvil + llamada telefónica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gestión: 100% plataforma en la nube</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de forma: Compacto (similar smartphone)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material panel: Aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP65<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación PoE: IEEE 802.3af<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación alternativa: 12V DC</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Videoportero IP R20A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorios de montaje<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Documentación de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota 100% en la nube sin servidor local
Característica 2	Notificación a APP y llamada telefónica simultánea
Característica 3	Panel de aluminio con protección IP65 para exterior
Característica 4	Ángulo de visión 110° para cobertura amplia de entrada
Característica 5	Alimentación dual PoE 802.3af o 12V DC flexible
Característica 6	Control independiente de 2 puertas desde unidad única