



Videoportero IP / 2 Megapixel Full HD / SIP y ONVIF / 2 Relevadores / Control de Acceso RFID / IP66 e IK07 / PoE 802.3af

SKU: I62 Marca: FANVIL Categoría: Videoporteros IP

\$3,556.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El videoportero IP I62 es una solución de intercomunicación y control de acceso diseñada para entornos profesionales que demandan resistencia física e integración con infraestructuras de comunicación existentes. Basado en los protocolos SIP y ONVIF, permite su registro en conmutadores IP, NVR y sistemas de gestión de video de múltiples fabricantes. Incorpora cámara de 2 megapíxeles Full HD para captura de video nítido, dos relevadores independientes para control de puntos de acceso, y lector RFID integrado. Su carcasa de aleación de aluminio cumple con grado de protección IP66 contra polvo y agua, e IK07 contra impactos mecánicos, lo que lo hace apto para instalación en exteriores y zonas de alto tránsito. Soporta alimentación mediante PoE 802.3af o fuente de 12 VCC, facilitando despliegues en ubicaciones con o sin infraestructura PoE disponible.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Protocolos compatibles: SIP, ONVIFResolución de cámara: 2 megapíxeles Full HDGrado de protección: IP66 (polvo y agua), IK07 (impactos mecánicos)Material de carcasa: aleación de aluminioBotón físico de llamada integrado2 relevadores para control de accesoControl de acceso: RFID, DTMF, apertura temporizadaAlimentación: PoE 802.3af / 12 VCC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;*>Protocolos: SIP, ONVIFResolución de video: 2 MP Full HDControl de acceso: RFID, DTMF, apertura temporizadaRelevadores: 2 canales independientesBotón de llamada: físico integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;*>Protección: IP66 e IK07Material: aleación de aluminioAlimentación: PoE 802.3afAlimentación alterna: 12 VCCDiseño: anti-vandálico para exteriores</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;*>Videoportero IP I62Material de montajeGuía de configuración</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Intercomunicación bidireccional con protocolos SIP y ONVIF para integración universal
Característica 2	Control de acceso multifactor con RFID, DTMF y apertura temporizada programable
Característica 3	Estructura anti-vandálica IK07 con carcasa de aleación de aluminio resistente
Característica 4	Doble relevador para control independiente de dos puntos de acceso
Característica 5	Alimentación dual PoE 802.3af o 12 VCC para adaptabilidad de infraestructura
Característica 6	Botón físico de llamada con video 2MP para identificación visual de visitantes