Videoportero IP 2 Megapixel / Llamada y Apertura Remota desde App Hik-Connect / PoE / Exterior IP65 + Antivandalico IK08 / 1 Departamento / Apertura con Tarjeta / Soporta 2 Puertas y hasta 6 Monitores

SKU: DS-KV8113-WME1(C) Marca: HIKVISION Categoría: Audio/Video Porteros IP

$3,035.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'>¡El poder del acceso
en tus manos!</h2> Potencia la seguridad de tu hogar o negocio con nuestro videoportero IP que te permite ver y comunicarte con tus visitantes desde cualquier lugar. ¿Necesitas abrir la puerta mientras estás fuera? ¡No hay problema! Nuestra aplicación Hik-Connect te permite realizar aperturas remotas de manera conveniente. Además cuenta con una cámara de alta resolución de 1080p captura imágenes nítidas y claras, incluso en la oscuridad gracias a su tecnología IR de 3 metros. Con un amplio ángulo de visión de 129°, no te perderás ningún detalle, el audio bidireccional te permite mantener conversaciones fluidas con tus visitantes, brindándote una comunicación clara y efectiva. <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Línea de videoporteros</h2> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/nlt5ZJzNrqI' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>¡La combinación perfecta de estilo y funcionalidad!</h2> Combina un rendimiento excepcional con una apariencia elegante y moderna con la capacidad de gestionar hasta 2 puertas. Nuestro videoportero IP te brinda un control total sobre el acceso a tu propiedad, ya sea para tu hogar, tu oficina o cualquier otro entorno. La apertura con tarjeta MIFARE proporciona una forma conveniente y segura de otorgar acceso rápido y sin complicaciones. Nuestro videoportero IP está diseñado para resistir las condiciones más exigentes. Con su clasificación de protección IP65, es completamente resistente al polvo y al agua, lo que lo hace ideal para su instalación en exteriores. También cuenta con una clasificación IK08, lo que significa que es altamente resistente a los impactos, garantizando su durabilidad a largo plazo. Características <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; list-style-position: outside; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Videoportero IP
<li style='margin-bottom: 5px;'>Apertura remota desde App Hik-Connect (P2P).
<li style='margin-bottom: 5px;'>Cámara de 1080p con IR 3m, H.264, Ángulo 129°.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Micrófono y Altavoz integrados para comunicación bidireccional.
<li style='margin-bottom: 5px;'>WDR para imágenes de alta calidad en diferentes condiciones de iluminación.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de alarma: 4 in.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Lector de tarjetas embebido; compatible con hasta 10,000 Tarjetas Mifare (13.56MHz).
<li style='margin-bottom: 5px;'>Salida Relay x 2 para el control de 2 puertas.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 6 Monitores en total (1 principal y 5 extensiones)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 9 Frentes de calle en total (1 principal y 8 esclavos)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Ya sea que este en la sala, cocina o cualquier otra habitación de tu hogar estarás siempre alerta ante la presencia de alguien a tu puerta, no habrá lugar donde no puedas estar conectado y preparado para recibir a tus invitados
<li style='margin-bottom: 5px;'>No es WiFi Características Físicas y Eléctricas <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; list-style-position: outside; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12 Vcc, PoE Estandar IEEE802.3af (Fuente no incluida).
<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 10W.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de protección: IP65 (Exterior protegido) & IK08.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40 °C a +53 °C (-40 °F a 127.4 °F).
<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 174 mm (alto) × 83.66 mm (ancho) × 18 mm (largo). Accesorios Opcionales <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; list-style-position: outside; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Monitores Compatibles (No combinables en caso de necesitar más de uno) <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH6220-LE1
<li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH6320-WTE1
<li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH8520-WTE1
<li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH9510-WTE1
<li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH9310-WTE1
<li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa protectora para protección adicional. <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KABV8113-RS
<li style='margin-bottom: 5px;'>Switch PoE (Cualquier Switch PoE 802.af Algunas recomendaciones) <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>DS-3E0505P-E/M
<li style='margin-bottom: 5px;'>DS-3E0106HP-E
<li style='margin-bottom: 5px;'>DS-3E0109P-E/M(B) Consideraciones <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; list-style-position: outside; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Los videoporteros de 1 departamento no requieren monitor para su funcionamiento, los de 2, 4 o más departamentos si requieren monitores para su funcionamiento.
<li style='margin-bottom: 5px;'>¿Necesita apoyo para configurar su nuevo videoportero IP? ¡No hay problema le compartimos las configuraciones básicas dé clic aquí
<li style='margin-bottom: 5px;'>Si quiere realizar funciones más avanzadas como configurar múltiples frentes de calle, monitores y aprender más de esta solución dé clic aquí Soporte Técnico <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; list-style-position: outside; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Si requiere soporte técnico de clic aquí <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> Ejemplo de conexión de una cerradura magnética o eléctrica:

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Apertura remota desde app móvil Hik-Connect**
Característica 2	**Cámara Full HD 1080p con IR nocturno 3 metros**
Característica 3	**Ángulo ultra ancho de 129° sin puntos ciegos**
Característica 4	**Audio bidireccional para comunicación fluida**

Característica 5	**Resistencia exterior IP65 y antivandálico IK08**
Característica 6	**Lector Mifare integrado para 10,000 tarjetas**