



Videoportero IP 2 Megapixel / Llamada y Apertura Remota desde App Hik-Connect (Requiere monitor)/ PoE / Exterior IP65 + Antivandalico

IK08 / 4 Departamento / Apertura con Tarjeta / Soporta 2 Puertas y hasta 6 Monitores

SKU: DS-KV8143-WME1(C)

Marca: HIKVISION

Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$3,448.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen inicial --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>¡El poder del acceso en tus manos!</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> Potencia la seguridad de tu hogar o negocio con nuestro videoportero IP que te permite ver y comunicarte con tus visitantes desde cualquier lugar. ¿Necesitas abrir la puerta mientras estás fuera? ¡No hay problema! Nuestra aplicación Hik-Connect te permite realizar aperturas remotas de manera conveniente. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> Además cuenta con una cámara de alta resolución de 1080p que captura imágenes nítidas y claras, incluso en la oscuridad gracias a su tecnología IR de 3 metros. Con un amplio ángulo de visión de 129°, no te perderás ningún detalle, el audio bidireccional te permite mantener conversaciones fluidas con tus visitantes, brindándote una comunicación clara y efectiva. </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>¡La combinación perfecta de estilo y funcionalidad!</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> Combina un rendimiento excepcional con una apariencia elegante y moderna con la capacidad de gestionar hasta 2 puertas. Nuestro videoportero IP te brinda un control total sobre el acceso a tu propiedad, ya sea para tu hogar, tu oficina o cualquier otro entorno. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> La apertura con tarjeta MIFARE proporciona una forma conveniente y segura de otorgar acceso rápido y sin complicaciones. Nuestro videoportero IP está diseñado para resistir las condiciones más exigentes. Con su clasificación de protección IP65, es completamente resistente al polvo y al agua, lo que lo hace ideal para su instalación en exteriores. También cuenta con una clasificación IK08, lo que significa que es altamente resistente a los impactos, garantizando su durabilidad a largo plazo. </p> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Videoportero IP para 4 Departamentos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Apertura remota desde App Hik-Connect (P2P) (requiere monitor) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cámara de 1080p con IR 3m, H.264, Ángulo 129°. <li style='margin-bottom: 5px;'>Micrófono y Altavoz integrados para comunicación bidireccional. <li style='margin-bottom: 5px;'>WDR para imágenes de alta calidad en diferentes condiciones de iluminación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de alarma: 4 in. <li style='margin-bottom: 5px;'>Lector de tarjetas embebidio; compatible con hasta 10,000 Tarjetas Mifare (13.56MHz). <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida Relay x 2 para el control de 2 puertas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 6 Monitores en total (1 principal y 5 extensiones) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 9 Frontes de calle en total (1 principal y 8 esclavos) <li style='margin-bottom: 5px;'>No es WiFi <li style='margin-bottom: 5px;'>Ya sea que este en la sala, cocina o cualquier otra habitación de tu hogar estarás siempre alerta ante la presencia de alguien a tu puerta. No habrá lugar donde no puedas estar conectado y preparado para recibir a tus invitados. </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12 Vcc, PoE Estándar IEEE802.3af (Fuente no incluida). <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 10W. <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de protección: IP65 (Exterior protegido) & IK08. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40 °C a +53 °C (-40 °F a 127.4 °F). <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 174 mm (alto) x 83.66 mm (ancho) x 18 mm (largo). </div> </div> </div> <!-- Accesorios --> <div style='margin-top: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 10px 0; font-size: 14px;'>Monitores Compatibles (No combinables en caso de necesitar más de uno)</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0 10px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH6220-LE1 <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH6320-WTE1 <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH8520-WTE1 <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH9510-WTE1 <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH9310-WTE1 <p style='margin: 0 10px 0; font-size: 14px;'>Carcasa protectora para protección adicional.</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0 10px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KABV8113-RS <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-3E0505P-E <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-3E0106HP-E <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-3E0109P-E <!-- Consideraciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Consideraciones:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Los videoporteros de 1 departamento no requieren monitor para su funcionamiento, los de 2, 4 o más departamentos sí requieren monitores para su funcionamiento. <li style='margin-bottom: 5px;'>Necesita apoyo para configurar su nuevo videoportero IP, ¡No hay problema! Le compartimos las configuraciones básicas dé clic aquí <li style='margin-bottom: 5px;'>Pero si quiere realizar funciones más pros como configurar múltiples frente de calle, monitores y aprender más de esta solución dé clic aquí </div> </div> <!-- Soporte técnico --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Soporte Técnico:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Si requiere soporte técnico de clic aquí <li style='margin-bottom: 5px;'>El correcto funcionamiento del Wi-Fi depende totalmente del sitio, interferencias, obstáculos físicos, distancia al router, entre otros. </div> </div> <!-- Separador --> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Imagen final --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px; text-align: center;'> <strong style='font-size: 24px; display: block; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Ejemplo de conexión de una cerradura magnética o eléctrica: </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura remota desde aplicación móvil
Característica 2	Audio bidireccional con cancelación de ruido
Característica 3	Visión nocturna IR hasta 3 metros
Característica 4	Ángulo de visión ultra amplio 129°
Característica 5	Gestión de 2 puertas y 6 monitores
Característica 6	Resistente a vandalismo y condiciones climáticas

