



Videoportero IP 2 Megapixel / PoE Estandar / IP65 / Apertura desde Hik-connect / Soporta 1 Departamento y Hasta 6 Monitores / Soporta Tarjetas Mifare / 1 Salida Relay

SKU: DS-KV6113-PE1(C) Marca: HIKVISION Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$2,284.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen Superior --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/nicolas.jimenez/NUEVOS-VIDEOPORTEROS-2%20%282%29.jpg' alt='Banner Videoporteros'*> </div> <!-- Imagen Central --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/nicolas.jimenez/Videopotero%20%2B%20HC.jpg' alt='Videopotero + HC'*> </div> </div> <!-- Videos Section --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/jT6h66_zYmQ' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/EEU8Zqp5DLM' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Features Section --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.8); color: white; border-bottom: 2px solid rgba(255,0,0,0.8);*>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución de la cámara 2 Megapíxeles <li style='margin-bottom: 5px;*>Visión nocturna Infrarrojo (IR) 2.5 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones DNR (Reducción de ruido digital) WDR (ajustes a contra luz) <li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo de visión horizontal: 129°, Vertical 75° <li style='margin-bottom: 5px;*>Compresión de video: H.264 <li style='margin-bottom: 5px;*>Micrófono y bocina integrado <li style='margin-bottom: 5px;*>Cancelación de ruido y eco <li style='margin-bottom: 5px;*>Lector de tarjeta MIFARE <li style='margin-bottom: 5px;*>Audio bidireccional <li style='margin-bottom: 5px;*>No es WiFi </div> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.8); color: white; border-bottom: 2px solid rgba(255,0,0,0.8);*>Características Destacadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con DVRs / NVRs para añadirse como cámara IP <li style='margin-bottom: 5px;*>Carcasa protectora: href='https://www..mx/producto/DS-KABV6113-RS-HIKVISION-185572.html' target='_blank' rel='noopener*>DS-KABV6113-RS <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo eléctrico: 10 W / 12vcd <li style='margin-bottom: 5px;*>PoE: 802.3af <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40°C a 53°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad de operación : 10% a 95% <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones 181.6mm x 103.6mm x 29.5mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de instalación en superficie <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: IP65 </div> </div> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.8); color: white; border-bottom: 2px solid rgba(255,0,0,0.8);*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con la aplicación Hik-Connect P2P para llamada a la aplicación </div> </div> </div> <!-- Soporte Técnico --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.8); color: white; border-bottom: 2px solid rgba(255,0,0,0.8);*>Soporte Técnico</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Si requiere soporte técnico de clic href='https://soporte..mx/es/articles/10706576-hikvision-repositorio-configuracion-videoporteros' target='_blank' rel='noopener*>aquí </div> </div> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.8); color: white; border-bottom: 2px solid rgba(255,0,0,0.8);*>Ejemplo de conexión de una cerradura magnetica o electrica:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diagrama técnico </div> </div> <!-- Banner Final --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*> src='https://downloads.intercomcdn.com/f/o/qdpt3rxn/1406813573/860175acb5f95be60252993d75b3/image.png' alt='Diagrama técnico'> </div> </div> <!-- Banner Final --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/josaa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Banner Final'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura segura con lector Mifare integrado
Característica 2	Audio bidireccional con cancelación de eco
Característica 3	Compatible con DVR/NVR como cámara IP
Característica 4	Operación extrema desde -40°C hasta 53°C
Característica 5	WDR y DNR para imagen optimizada en contraluz
Característica 6	Soporta 1 departamento con hasta 6 monitores

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 03/08/2026 23:38