



Videoportero IP / 2 Megapixel / PoE / IP65 + IK08 / 2 Departamentos / 2 Puertas / 6 Monitores / 129° / IR 3m (9.84 ft)

SKU: DS-KV8213-WME1(C) Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$3,069.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->Videoportero IP de 2 megapíxeles diseñado para instalaciones residenciales y comerciales que requieren control de acceso robusto y comunicación visual remota. Permite gestionar dos departamentos independientes con apertura por tarjeta, integrando funciones de llamada y apertura remota a través de aplicación móvil cuando se combina con monitor compatible. Su construcción reforzada soporta condiciones exteriores adversas y actos vandálicos, mientras que la conectividad PoE simplifica la instalación de infraestructura de red.</p><p style='margin-bottom: 16px;'->La cámara Full HD de 1080p captura imágenes nítidas con visión nocturna por infrarrojo hasta 3 metros (9.84 pies), garantizando identificación de visitantes en cualquier condición de iluminación. El ángulo de visión ultra ancho de 129° elimina puntos ciegos en la entrada, y el audio bidireccional con cancelación de ruido integrada asegura comunicaciones claras incluso en entornos con alto nivel sonoro ambiental.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'->Apertura remota mediante aplicación móvil Hik-Connect (requiere monitor compatible)Cámara 2 MP Full HD 1080p con visión nocturna IR 3 m (9.84 ft)Audio bidireccional con cancelación de ruido integradaÁngulo de visión ultra ancho de 129°Gestión simultánea de 2 puertas y hasta 6 monitoresApertura de puerta por tarjeta de proximidadAlimentación PoE (Power over Ethernet)Resistencia exterior IP65 e IK08 antivandálico2 departamentos independientes<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'->Resolución</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Resolución</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->2 MP / 1080p Full HD</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'->Visión nocturna</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Visión nocturna</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->IR 3 m (9.84 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'->Audio</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Audio</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Bidireccional con cancelación de ruido</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'->Ángulo de visión</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Ángulo de visión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->129° ultra ancho</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'->Capacidad de puertas</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Capacidad de puertas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Hasta 6 monitores simultáneos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'->Capacidad de monitores</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Capacidad de monitores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Hasta 6 monitores simultáneos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'->Métodos de apertura</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Métodos de apertura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Tarjeta + Remota por app</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'->Alimentación</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Alimentación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->PoE (Power over Ethernet)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'->Protección exterior</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Protección exterior</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->IP65</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'->Resistencia mecánica</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Resistencia mecánica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->IK08 antivandálico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'->Conectividad remota</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Conectividad remota</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Hik-Connect (requiere monitor)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura remota desde aplicación móvil
Característica 2	Visión nocturna IR hasta 3 metros
Característica 3	Audio bidireccional con cancelación de ruido
Característica 4	Ángulo ultra ancho de 129 grados
Característica 5	Control de 2 puertas y 6 monitores
Característica 6	Acceso por tarjeta integrado