Videoportero IP 2 MP / PoE Estandar / IP65 / Apertura desde Hik-connect / Soporta 1 Departamento y Hasta 6 Monitores / Soporta Tarjetas Mifare / 1 Salida Relay

SKU: DS-KV6113-WPE1(B) Marca: HIKVISION Categoría: Audio/Video Porteros IP

$2,380.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 <!-- Banner principal --> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/web_img/web_banners/videoporteros.jpg' alt='Banner Videoporteros'> <!-- Videos de YouTube -->   <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/TW-K5pFtcVg' allowfullscreen></iframe>   <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Dyv2OyXZVnQ' allowfullscreen></iframe>   <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/l6dvI1BSm14' allowfullscreen></iframe>   <!-- Sección de características -->   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de Videoportero para ligar con monitor y App HikConnect <li style='margin-bottom: 5px;'>Cámara de 1080p con IR, H.264, Ángulo 129° <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de control de acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>IR 3m <li style='margin-bottom: 5px;'>Micrófono y Altavoz integrados <li style='margin-bottom: 5px;'>Audio de dos vías <li style='margin-bottom: 5px;'>WDR no ajustable <li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolo: TCP/IP 10/100 mbps, RTSP, Self-Adaptive Ethernet <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de alarma: 4 in <li style='margin-bottom: 5px;'>RS485 x 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 128 Tarjetas Mifare (13.56MHz) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjetas recomendadas: ACCESSCARM1K, ACCESSCARDM4K, ACCESKFBM1K, ACCESSWB65M1K, ACCESSWB74M1K. Ver aquí <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida Relay x 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Slot para memoria SD no funcional por el momento   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12 Vcc, PoE Estandar IEEE802.3af (Fuente no incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 10W <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de protección: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40 °C a +53 °C (-40 °F a 127.4 °F) *En caso de falla de conexión con plataforma P2P puede ser por razones externas al equipo, como restricciones de red propias o del ISP. <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración básica del equipo <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuraciones avanzadas y múltiples frentes   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta Interfaz Web <li style='margin-bottom: 5px; color: #e74c3c;'>Dos formas de operar en Hik-Connect para llamada y apertura remota <li style='margin-bottom: 5px; color: #e74c3c;'>1.- Funciona directo a la App HikConnect SIN monitor <li style='margin-bottom: 5px; color: #e74c3c;'>2.- Funciona vinculado a un monitor, y a la App <li style='margin-bottom: 5px; color: #e74c3c;'>Monitores compatibles (no combinables en caso de requerir más de uno) <ul style='padding-left: 30px; margin-top: 5px; margin-bottom: 15px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH6220-LE1 <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH6320-WTE1 <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH8520-WTE1 <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH9510-WTE1 <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH9310-WTE1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 6 monitores en total (1 Principal y 5 extensiones). Todos timbran al mismo tiempo <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 9 frentes de calle en total (1 principal y 8 esclavos)   <!-- Notas importantes -->   <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas Importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El firmware de este modelo NO es compatible con el firmware de los modelos que NO tienen la letra (B)   <!-- Consideraciones -->   <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones</h3> <!-- Se deja espacio para contenido futuro o notas adicionales -->   <!-- Mensaje importante --> ¡IMPORTANTE! Asegúrese de instalar el Firmware recomendado y tener su App HikConnect actualizada para obtener el rendimiento recomendado de su sistema de Intercom <!-- Recursos --> <h2 style='text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recursos</h2> <!-- Recursos - Descargas -->   <img style='width: 100%; max-width: 250px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; margin-bottom: 10px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/gmagos/HIK/IP/IPC/Imagenes%20pagina/Descargas%20IVMS4200.jpg' alt='IVMS4200'> Descarga IVMS4200   <img style='width: 100%; max-width: 250px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; margin-bottom: 10px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/gmagos/HIK/IP/IPC/Imagenes%20pagina/Descargas%20de%20app.jpg' alt='App Hikvision'> Descarga de App   <img style='width: 100%; max-width: 250px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; margin-bottom: 10px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/gmagos/HIK/IP/IPC/Imagenes%20pagina/Descarga%20de%20PDF.jpg' alt='Ficha técnica'> Descarga de PDF   <!-- Accesorio de instalación -->   <img style='width: 100%; max-width: 400px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSKABV6113RS/DSKABV6113RS-p.PNG' alt='Accesorio de instalación'>   <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorio de instalación recomendado</h3> Este montaje modelo DS-KABV6113-RS sirve como escudo protector sobre pared. Características: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con Doorbell modelo DS-KV6113-WPE1(B) Características físicas: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 149.78 mm × 79.56 mm × 48.63 mm (5.90' × 3.13' × 1.91') <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: #000000;'>NO Incluido   <!-- Imágenes adicionales -->   <img style='width: 100%; max-width: 200px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fespinoza/HIKVISION/Dispositivos/Videoporteros/videoportero.gif' alt='Icono videoportero'>   <img style='width: 100%; max-width: 200px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fespinoza/HIKVISION/Dispositivos/Videoporteros/videportero2.gif' alt='Icono videoportero'>   <!-- Enlace soporte --> <img style='width: 100%; max-width: 600px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fespinoza/HIKVISION/Dispositivos/Videoporteros/HIKVISION-VIDEOPORTEROS.png' alt='Soporte técnico'>