



Videoportero IP / 4 Megapixel / Ángulo de Visión 150° / Control de 2 Cerraduras / Detección de Sonidos Específicos / IP65 / PoE IEEE802.3at

SKU: DS-KV6114-ME1 Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$2,962.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Videoportero IP de 4 megapíxeles diseñado para control de acceso en entornos residenciales y comerciales. Integra sensor con resolución 2688x1520p y ángulo de visión ultra ancho de 150° que elimina puntos ciegos en la entrada. Permite gestionar dos cerraduras independientes con múltiples métodos de desbloqueo: tarjeta de proximidad, aplicación Hik-Connect para operación remota y pulsador de estación interior. Incorpora análisis de audio inteligente con detección de sonidos específicos como gritos, rotura de vidrios y llanto, facilitando respuesta inmediata ante incidentes. La compresión H.265 reduce los requerimientos de ancho de banda y almacenamiento, mientras la compatibilidad ONVIF garantiza integración con plataformas de gestión de video de terceros. Alimentación mediante PoE IEEE802.3at que simplifica la instalación con un solo cable para datos y energía.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución: 4 MP (2688 x 1520p)Ángulo de visión: 150°Control de 2 cerraduras independientesMétodos de desbloqueo: tarjeta, Hik-Connect, estación interiorCompresión de video: H.265Compatibilidad: ONVIFProtección: IP65Alimentación: PoE IEEE802.3at / 12 VCDConsumo eléctrico: 10 WAudio: micrófono omnidireccional y altavoz integradosDetección de sonidos específicos: gritos, rotura de vidrios, llantoConectividad: cableada (no Wi-Fi)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución: 4 MP (2688 x 1520p)Ángulo de visión: 150°Compresión: H.265Detección de sonidos: gritos, rotura de vidrios, llantoAudio bidireccional: micrófono omnidireccional + altavozControl de acceso: 2 cerradurasMétodos de desbloqueo: tarjeta, Hik-Connect, estación interior</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección: IP65Alimentación: PoE IEEE802.3at / 12 VCDConsumo eléctrico: 10 WConectividad: cableada (no Wi-Fi)Compatibilidad: ONVIF</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Videoportero IP HIKVISION DSKV6114ME1</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación bidireccional con micrófono omnidireccional y altavoz integrados
Característica 2	Detección inteligente de gritos, rotura de vidrios y llanto para alertas proactivas
Característica 3	Desbloqueo triple: tarjeta, aplicación remota y estación interior
Característica 4	Almacenamiento optimizado con compresión H.265 y compatibilidad ONVIF
Característica 5	Instalación simplificada con alimentación PoE IEEE802.3at
Característica 6	Protección IP65 para operación confiable en exteriores