



Videoportero IP / 5 MP + 2 MP / Detección de Paquetes / Escaneo QR / SIP y ONVIF / PoE / IP66 / IK08

SKU: X910S Marca: AKUVOX Categoría: Intercomunicadores

\$10,096.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Videoportero IP de doble cámara diseñado para control de acceso en entornos profesionales y residenciales. Integra una cámara principal de 5 MP con ángulo ultraamplio de 150° y una cámara auxiliar de 2 MP para cobertura complementaria. Incluye detección de paquetes y escaneo de QR para la gestión automatizada de entregas, además de comunicación bidireccional con cancelación de eco y ruido. Ofrece compatibilidad con protocolos SIP y ONVIF, permitiendo su integración en plataformas de videovigilancia y control de acceso existentes. Su alimentación mediante PoE 802.3at simplifica la instalación reduciendo la infraestructura de cableado, mientras que la certificación IP66 e IK08 garantiza su operatividad en condiciones ambientales y mecánicas severas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara principal de 5 MP con ángulo de 150°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara auxiliar de 2 MP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Detección de paquetes con escaneo QR integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Comunicación bidireccional con cancelación de eco y ruido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Llamada directa a aplicación móvil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con SIP y ONVIF<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con monitores Akuvox<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación PoE 802.3at<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia IP66 e IK08</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: disc; padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Cámara principal: 5 MP, ángulo 150°<li style='margin-bottom: 6px;'>Cámara auxiliar: 2 MP<li style='margin-bottom: 6px;'>Detección de paquetes<li style='margin-bottom: 6px;'>Escaneo QR integrado<li style='margin-bottom: 6px;'>Cancelación de eco y ruidoLlamada a APP</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: disc; padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Protección: IP66 e IK08Alimentación: PoE 802.3at</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: disc; padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>No especificado en la información técnica disponible</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble cámara para cobertura total de entrada y paquetería
Característica 2	Escaneo QR integrado para control de acceso sin contacto
Característica 3	Cancelación de eco y ruido para comunicación clara en exteriores
Característica 4	Integración nativa SIP y ONVIF con sistemas de videovigilancia
Característica 5	Resistencia IK08 contra impactos y vandalismo
Característica 6	Alimentación PoE 802.3at que elimina cableado eléctrico adicional