



Videoportero IP Inteligente GDS3725 / 2K Ultra HD 1080p / Ángulo 127° / IA ISP con Análisis de Comportamiento / Lector RFID IC-ID NFC / Múltiples Métodos de Apertura / PoE Integrado / Protección IP66 IK10 / Interoper

SKU: GDS3725 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Intercomunicadores

\$3,651.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Descripción General</h3> <p style='font-size: 16px; color: inherit;*> Los videoporteros IP inteligentes GDS3725/3726/3727 de Grandstream representan la evolución en sistemas de control de acceso y seguridad, combinando funciones de cámara IP de alta definición, intercomunicador IP y sistema de control de acceso integral. Con resolución Full HD 1080p, procesador de imagen IA ISP avanzado y capacidades de análisis de comportamiento basado en inteligencia artificial, estos dispositivos ofrecen identificación precisa hasta 3 metros incluso en condiciones de baja luz. Integran lectores RFID de 13.56MHz y 125kHz, soporte para múltiples métodos de apertura (PIN, tarjetas IC/ID, NFC, BLE, APP, código QR) y protección contra vandalismo IK10 con resistencia IP66 para instalaciones exteriores exigentes.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Cámara 2K Ultra HD con sensor de imagen 1/3" 4MP HDR y lente F2.2 con ángulo de visión de 127° horizontal <li style='margin-bottom: 5px;*> Procesador de imagen inteligente IA ISP con análisis de comportamiento basado en IA y detección de movimiento <li style='margin-bottom: 5px;*> Luz blanca con 6 LEDs para visión 24/7 y WDR de hasta 120dB para condiciones de alto contraste <li style='margin-bottom: 5px;*> Lector integrado RFID compatible con MIFARE Classic 1K/4K, Ultralight, PLUS y DESFire (hasta 5000 tarjetas) <li style='margin-bottom: 5px;*> Múltiples métodos de apertura: PIN, tarjetas IC/ID, NFC, Bluetooth BLE 5.0, aplicación móvil, código QR <li style='margin-bottom: 5px;*> Dos micrófonos con reducción de ruido mediante IA y altavoz de 3W para comunicación bidireccional clara <li style='margin-bottom: 5px;*> Protección IP66 y resistencia al vandalismo IK10 (modelos GDS3725/3726) o IK07 (GDS3727) <li style='margin-bottom: 5px;*> Integración con software GDS Manager, aplicación SecureAccess y soporte en la nube <li style='margin-bottom: 5px;*> Relé de estado sólido (SSR) para protección contra interferencias magnéticas <li style='margin-bottom: 5px;*> Interoperabilidad ONVIF Perfil S para integración con sistemas de terceros </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Resolución máxima: 1920x1080 a 30fps <li style='margin-bottom: 5px;*> Sensor: 1/3" 4MP con HDR <li style='margin-bottom: 5px;*> Lente: F2.2, FOV 127°(H) x 70°(V) x 152°(D) <li style='margin-bottom: 5px;*> Iluminación: 6 LEDs blancos, detección PIR 3-5 metros <li style='margin-bottom: 5px;*> Compresión: H.264 High/Main/Base Profile, Motion JPEG <li style='margin-bottom: 5px;*> Almacenamiento: Ranura para microSD hasta 256GB <li style='margin-bottom: 5px;*> Temperatura operación: -30°C a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;*> Humedad operación: 10-90% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;*> Peso: GDS3725 1.56kg, GDS3726 1.55kg, GDS3727 0.524kg <li style='margin-bottom: 5px;*> Dimensiones: 204x87x35.5mm (3725/3726), 180.6x86.6x29mm (3727) </div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> Interfases y Conectividad </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Red: Puerto RJ45 10/100Mbps con PoE integrado (802.3af clase 3) <li style='margin-bottom: 5px;*> Wi-Fi: Banda dual Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax (solo GDS3727) <li style='margin-bottom: 5px;*> Bluetooth: BLE 5.0 integrado <li style='margin-bottom: 5px;*> Expansión: RS485, entrada/salida Wiegand 26/34 (GDS3725) <li style='margin-bottom: 5px;*> Entradas alarma: 3 entradas (GDS3725), 2 entradas (GDS3726/3727) <li style='margin-bottom: 5px;*> Salidas alarma: 2 salidas (GDS3725), 1 salida (GDS3726/3727) <li style='margin-bottom: 5px;*> Control acceso: 2 relés SSR (GDS3725), 1 relé SSR (GDS3726/3727) <li style='margin-bottom: 5px;*> Protocolos: TCP/IP/UDP, HTTP/HTTPS, DNS, DHCP, SSH, SMTP, TFTP, NTP <li style='margin-bottom: 5px;*> Seguridad: TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x, cifrado AES 256 bits <li style='margin-bottom: 5px;*> Códex voz: G.711µ/a, G.722, G.726-32, G.729, DTMF </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Control de Acceso Residencial</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='font-size: 14px; color: inherit;*> Ideal para edificios de apartamentos, condominios y viviendas unifamiliares que requieren control de acceso seguro con identificación visual y múltiples métodos de apertura.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Seguridad Corporativa</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='font-size: 14px; color: inherit;*> Perfecto para oficinas, naves industriales y centros comerciales que necesitan integración con sistemas existentes mediante ONVIF y gestión centralizada.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Instalaciones Gubernamentales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='font-size: 14px; color: inherit;*> Adecuado para edificios públicos, hospitales y escuelas que requieren alta resistencia al vandalismo (IK10) y cumplimiento de normativas de seguridad.</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación precisa hasta 3 m (9.8 ft) en condiciones de baja luz
Característica 2	Análisis de comportamiento basado en inteligencia artificial integrado
Característica 3	Múltiples métodos de apertura: PIN, NFC, BLE, app y código QR
Característica 4	Lector RFID dual frecuencia para 5000 tarjetas IC/ID
Característica 5	Resistencia al vandalismo IK10 para entornos de alto riesgo
Característica 6	Intercomunicador IP con cámara y control de acceso unificados