



Videoportero IP (SIP) FISHEYE, apertura por código, Antivandálico, llamada y/o tarjeta, teclado retro-iluminación

SKU: GDS-3710 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$4,903.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de descripción principal

El GDS3710 es un Sistema de Videoportero IP que sirve también como una cámara IP de vigilancia de alta definición e intercom IP para ofrecer control de acceso a instalaciones y monitoreo de seguridad para edificios de todos los tamaños. Este poderoso Sistema de Videoportero IP proporciona un ángulo de visión de video de 180 grados para cobertura de pared a pared, tiene un lector RFID incorporado para acceso seguro sin llave, cuenta con micrófono y altavoz integrados para soportar la función de intercom y ofrece entrada y salida de alarma para integrarse con otros dispositivos de seguridad existentes. El GDS3710 se integra con el GDS Manager, el software gratuito de gestión de Grandstream, permitiendo que la información de tarjetas RFID, señales de video, así como el dispositivo mismo sean totalmente gestionados por este software. Desarrollado con un procesador de sensor de imágenes (ISP) avanzado y algoritmos de imagen de vanguardia, el GDS3710 brinda resoluciones de video FHD de 1080p y ofrece desempeño excepcional en todas las condiciones de iluminación. Incluye tecnología SIP/VoIP con señales de transmisión de audio bidireccional y video cargadas directamente a Smartphones, terminales SIP y el software de gestión GDS. El GDS3710 está equipado con PoE integrado para instalación sin interrupciones, LEDs brillantes para iluminación, detector de movimiento para protección de seguridad, interruptor de control de iluminación y más. La combinación del GDS3710, los teléfonos IP GXP21xx de Grandstream, los videoteléfonos GXV, la aplicación mSecure y los GS-Wave y los NVR GVR350x proporciona una solución completa de principio a fin para el control de acceso, la intercomunicación de video y las necesidades de grabación de seguridad.

Videoportero IP protocolo SIP, se puede conectar a sistemas de video vigilancia y/o red de telefonía IP.

Sección de características

Características principales

- Teclado retro iluminado y encendido de tecla presionada
- Cámara de 2 megapíxeles resolución HD 1080p Fish eye
- Apertura de visión de 180 x 150 grados
- Micrófono interno con cobertura de 1.5m aproximadamente y bocina con audio HD con cobertura de 3m aproximadamente
- Detección de movimiento para encendido de alarma o inicio de grabación
- Tres entradas de alarma y dos salidas que pueden usarse para apertura de puertas
- Apertura de puertas por medio de código tarjeta RFID o remota (por llamada a un teléfono)
- Soporta alimentación PoE IEEE 802.3af o con eliminador de 12Vcc/1A (no incluida)
- Almacenamiento metálico con protección IP65 para intemperie y anti vandalismo IK06
- Dimensiones 173 x 80 x 36 mm

Galería de imágenes

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura total de pared a pared sin puntos ciegos
Característica 2	Acceso sin llave mediante tarjeta RFID integrado
Característica 3	Intercomunicación bidireccional con audio de alta calidad
Característica 4	Integración con sistemas de alarma existentes vía E/S
Característica 5	Gestión centralizada mediante software GDS Manager gratuito
Característica 6	Apertura de puerta por código numérico con teclado iluminado