



Videoportero SIP / 2 Megapixel / IP66 e IK07 / Teclado Iluminado / 10,000 Tarjetas RFID / PoE / 2 Relevadores

SKU: I64 Marca: FANVIL Categoría: Videoporteros IP

\$5,408.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El videoportero SIP I64 es una solución integral de control de acceso y comunicación para entornos profesionales exigentes. Basado en protocolos SIP y ONVIF, integra funcionalidades de intercomunicación, videovigilancia y gestión de accesos en un único dispositivo con carcasa de aleación de aluminio. Su diseño anti-vandálico con certificaciones IP66 e IK07 garantiza operación continua en condiciones climáticas adversas y resistencia a impactos. El teclado numérico iluminado facilita la autenticación por PIN en condiciones de baja luminosidad, mientras que el lector RFID de alta capacidad soporta hasta 10,000 tarjetas para gestión de usuarios a escala. La inclusión de dos relevadores independientes permite controlar simultáneamente una chapa eléctrica principal y un dispositivo auxiliar, como barrera o segundo punto de acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Videoportero SIP con protocolos SIP y ONVIF<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cámara de 2 megapíxeles para identificación visual clara<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Teclado numérico iluminado de aleación de aluminio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP66 e IK07 para exteriores exigentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 relevadores integrados para control de dispositivos de acceso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad para 10,000 tarjetas RFID<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación PoE (Power over Ethernet)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Multimodo SIP para control de acceso avanzado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Protocolos: SIP, ONVIF<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Resolución de cámara: 2 MP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Capacidad RFID: 10,000 tarjetas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Modos de acceso: RFID, PIN, llamada remota, botón<li style='padding: 6px 0;'>Integración NVR: ONVIF compatible con Hikvision</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Material: Aleación de aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Protección: IP66 e IK07<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Teclado: Numérico iluminado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Relevadores: 2 independientes<li style='padding: 6px 0;'>Alimentación: PoE</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Videoportero FANVIL I64<li style='padding: 6px 0;'>Material de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de acceso multimodo: RFID, PIN, llamada remota y botón
Característica 2	Carcasa de aleación de aluminio anti-vandálico para exteriores
Característica 3	Integración ONVIF con NVR para grabación centralizada
Característica 4	Teclado numérico retroiluminado para operación nocturna
Característica 5	Dos relevadores independientes para chapa y auxiliar
Característica 6	Alimentación PoE simplifica instalación con un solo cable