



SKU: I66 Marca: FANVIL Categoría: Audio/Video Porteros IP

DESCRIPCIÓN

letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px; color: inherit; --Favnil - i66 - Videoportero Facial IP</p> <h2 style='font-size: 36px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; line-height: 1.2; --Tu rostro es la llave.</h2> <p style='font-size: 18px; opacity: 0.85; margin-bottom: 700px; margin: 0 auto; color: inherit; --Reconocimiento facial con detección de vivacidad para 10,000 rostros. Cámara ZMP con lente dual. 2 relevadores. IP66. Desde -40°C hasta 60°C. Un solo equipo para controlar quién entra.</p> </div> <!-- STATS RIBBON --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 50px; padding: 30px 15px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); --> <div style='text-align: center; min-width: 120px; flex: 1; --> <div style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit; --ZMP</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit; --Cámara lente dual</div> </div> <div style='text-align: center; min-width: 120px; flex: 1; --> <div style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit; --10,000</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit; --Rostros almacenables</div> </div> <div style='text-align: center; min-width: 120px; flex: 1; --> <div style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit; --IP66</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit; --Polvo y agua</div> </div> <div style='text-align: center; min-width: 120px; flex: 1; --> <div style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit; --IK07</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit; --Anti-vandálico</div> </div> <div style='text-align: center; min-width: 120px; flex: 1; --> <div style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit; --40°C</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit; --Temp. mínima</div> </div> <div style='text-align: center; min-width: 120px; flex: 1; --> <div style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit; --2</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit; --Relevadores</div> </div> </div> <!-- PILAR 1: Reconocimiento facial --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 30px 20px; --> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; color: inherit; -->Identificación</p> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; line-height: 1.3; -->Anti-suplantación real. No se deja engañar.</h3> <p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; max-width: 800px; color: inherit; text-align: justify; -->Fotos, videos, máscaras 3D. El i66 detecta la combinación de suplantación con tecnología de detección de vivacidad. Almacena hasta 10,000 rostros y 10,000 tarjetas MIFARE (Classic, DESFire, Ultralight, Plus) en frecuencias de 13.56 MHz y 125 kHz. La cámara de ZMP con lente dual cubre 65° horizontal y 73° diagonal, capturando cada rostro con claridad incluso a 0.1 Lux con iluminación IR automática.</p> </div> <!-- FOTO 1 --> <div style='margin-bottom: 50px; text-align: center; padding: 0 20px; --> </div> <!-- PILAR 2: 2 Relevadores --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 30px 20px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 12px; --> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; color: inherit; -->Control de acceso</p> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; line-height: 1.3; -->2 relevadores. Una decisión.</h3> <p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; max-width: 800px; color: inherit; text-align: justify; -->Controla dos accesos independientes desde un solo equipo. El i66 integra 2 relevadores que permiten gestionar puerta principal y secundaria, torniquete y puerta, o barrera vehicular y peatonal. Suma apertura por reconocimiento facial, tarjeta RFID, contraseña en el teclado de 12 teclas, llamada remota desde teléfono IP o app móvil, y API abierta para integración con sistemas de terceros.</p> </div> <!-- FOTO 2 --> <div style='margin-bottom: 50px; text-align: center; padding: 0 20px; --> </div> <!-- PILAR 3: Durabilidad --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 30px 20px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 12px; --> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; color: inherit; -->Resistencia</p> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; line-height: 1.3; -->Del invierno canadiense al desierto sonorense.</h3> <p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; max-width: 800px; color: inherit; text-align: justify; -->Carcasa de aleación de aluminio con protección IP66 contra polvo y chorros de agua, e IK07 contra impactos. Opera desde -40°C hasta 60°C sin degradación. Alarma de sabotaje con detección de gravedad integrada. Montaje en pared o empotrado con soporte EX103. Dimensiones de 300 mm x 115.6 mm x 33.2 mm que lo hacen discreto sin sacrificar presencia.</p> </div> <!-- FOTO 3 --> <div style='margin-bottom: 50px; text-align: center; padding: 0 20px; --> </div> <!-- PILAR 4: Comunicación --> <div style='margin-bottom: 50px; padding: 30px 20px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 12px; --> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; color: inherit; -->Comunicación</p> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; line-height: 1.3; -->Se ve. Se escucha. Se entiende.</h3> <p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; max-width: 800px; color: inherit; text-align: justify; -->Pantalla IPS a color de 4 pulgadas (800 x 480 px) para que el visitante se vea nitido. Audio full-duplex HD con algoritmo de reducción de ruido desarrollado por Favnil: micrófonos duales que filtran viento, tráfico y eco. Video H.264 para ancho de banda eficiente. Comunicación bidireccional con teléfonos IP, estaciones interiores y la app Favnil Link. Protocolo SIP 2.0 sobre UDP/TCP/TLS y compatibilidad ONVIF Perfil S.</p> </div> <!-- APLICACIONES --> <div style='margin-bottom: 50px; padding: 30px 20px; --> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; text-align: center; color: inherit; -->Dónde instalarlo</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin-bottom: 25px; text-align: center; color: inherit; -->Un equipo. Múltiples escenarios.</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; --> <div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center; --> <div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 5px; color: inherit; -->Residencial</div> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit; -->Condominios y torres de apartamentos</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center; --> <div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 5px; color: inherit; -->Edificios de oficinas y parques industriales</div> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit; -->Hoteles y complejos turísticos</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center; --> <div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 5px; color: inherit; -->Educación</div> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit; -->Campus universitarios y escuelas</div> </div> </div> <!-- ESPECIFICACIONES --> <div style='margin-bottom: 50px; padding: 30px 20px; --> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin-bottom: 25px; text-align: center; color: inherit; -->Especificaciones técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 25px; --> <div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center; --> <div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 5px; color: inherit; -->Video y cámara</div> <div style='padding: 15px; --> <div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; --> <div style='font-weight: bold; margin-top: 8px; -->Sensor</div> <div style='margin: 0 5px 0; opacity: 0.8; -->CMOS 1/2.8" <div style='font-weight: bold; margin-top: 8px; -->Resolución: <div style='margin: 0 5px 0; opacity: 0.8; -->2 Megapíxeles</div> <div style='font-weight: bold; margin-top: 8px; -->Lente: <div style='margin: 0 5px 0; opacity: 0.8; -->Dual</div> <div style='font-weight: bold; margin-top: 8px; -->Campo de visión: <div style='margin: 0 5px 0; opacity: 0.8; -->65° (H) x 40° (V) x 73° (diagonal)</div> <div style='font-weight: bold; margin-top: 8px; -->Codec: <div style='margin: 0 5px 0;

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de vivacidad anti-suplantación con fotos, máscaras y video
------------------	--

Característica 2	Control de acceso dual con 2 relevadores independientes integrados
Característica 3	Almacenamiento local de 10,000 rostros y 10,000 tarjetas MIFARE
Característica 4	Lector dual de tarjetas 13.56 MHz y 125 kHz para máxima compatibilidad
Característica 5	Operación extrema desde -40°C hasta 60°C sin degradación de desempeño
Característica 6	Teclado numérico retroiluminado de 12 teclas para acceso en oscuridad