



Videoportero SIP con Reconocimiento Facial / Pantalla Táctil IPS 8" / Cámara 2MP Lente Dual / BLE + Wiegand / Anti-Suplantación / IP66 IK07 / PoE

SKU: I68 Marca: FANVIL Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$12,507.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- HERO --><div style='margin-bottom: 40px; text-align: center; padding: 40px 20px;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Fanvil · i68 · Videoportero IP</p><h2 style='font-size: 36px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; line-height: 1.2;'>La pantalla más grande. La seguridad más inteligente.</h2><p style='font-size: 18px; opacity: 0.85; max-width: 700px; margin: 0 auto; color: inherit;'>Pantalla táctil IPS de 8 pulgadas con resolución 800×1280 px. Reconocimiento facial anti-suplantación para 10,000 rostros. 7 métodos de acceso incluyendo BLE. Interfaz Wiegand 26/34. IP66. El videoportero insignia de Fanvil.</p></div><!-- STATS RIBBON --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 50px; padding: 30px 15px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><div style='text-align: center; min-width: 120px; flex: 1;'><div style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;'>Bluetooth integrado</div></div><div style='text-align: center; min-width: 120px; flex: 1;'><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit;'>Pantalla táctil IPS</div></div><div style='text-align: center; min-width: 120px; flex: 1;'><div style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;'>10,000</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit;'>Rostros almacenables</div></div><div style='text-align: center; min-width: 120px; flex: 1;'><div style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;'>IP66</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit;'>Anti-vandálico</div></div><div style='text-align: center; min-width: 120px; flex: 1;'><div style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;'>Wiegand</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit;'>26/34 bits</div></div></div><!-- PILAR 1: Pantalla táctil 8' --><div style='margin-bottom: 30px; padding: 30px 20px;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Interfaz</p><h3 style='font-size: 28px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; line-height: 1.3;'>8 pulgadas. La diferencia se nota al primer toque.</h3><p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; max-width: 800px; color: inherit; text-align: justify;'>El i68 equipa la pantalla IPS táctil más grande de la línea Fanvil: 8 pulgadas con resolución de 800×1280 px. El visitante se ve con claridad, el residente navega directorios con naturalidad y la interfaz responde como un smartphone. Carcasa de aleación de aluminio en acabado gunmetal gray que transmite presencia premium desde la entrada. Montaje en pared con perfil de solo 20.5 mm de profundidad.</p></div><!-- FOTO 1 --><div style='margin-bottom: 50px; text-align: center; padding: 0 20px;'></div><!-- PILAR 2: Anti-suplantación + 7 métodos --><div style='margin-bottom: 30px; padding: 30px 20px;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Seguridad</p><h3 style='font-size: 28px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; line-height: 1.3;'>7 formas de entrar. Cero formas de engañarlo.</h3><p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; max-width: 800px; color: inherit; text-align: justify;'>Fotos, videos, máscaras 3D. El i68 detecta intentos de suplantación con tecnología de detección de vivacidad. Almacena hasta 10,000 rostros y 10,000 tarjetas MIFARE (Classic 1K/4K, DESFire, Ultralight, Plus) en frecuencias de 13.56 MHz y 125 kHz. Siete métodos de acceso: reconocimiento facial, tarjeta IC/ID, código PIN, código QR, DTMF, Bluetooth BLE y apertura remota desde app Fanvil Link. Interfaz Wiegand 26/34 para integración directa con sistemas de control de acceso existentes. 2 entradas de corto circuito y 1 salida para conexión con cerraduras y sensores.</p></div><!-- FOTO 2 --><div style='margin-bottom: 50px; text-align: center; padding: 0 20px;'></div><!-- PILAR 3: Durabilidad --><div style='margin-bottom: 30px; padding: 30px 20px;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Resistencia</p><h3 style='font-size: 28px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; line-height: 1.3;'>Aluminio, lluvia y golpes. Sin inmutarse.</h3><p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; max-width: 800px; color: inherit; text-align: justify;'>Carcasa de aleación de aluminio con protección IP66 contra polvo y chorros de agua, e IK07 contra impactos. Opera desde -20°C hasta 55°C sin degradación. Alarma de sabotaje con detección de gravedad integrada. Dimensiones de 123.8 mm × 240 mm × 20.5 mm: presencia sólida con perfil ultradelgado. Montaje en pared para instalación limpia en cualquier fachada.</p></div><!-- FOTO 3 --><div style='margin-bottom: 50px; text-align: center; padding: 0 20px;'></div><!-- PILAR 4: Comunicación --><div style='margin-bottom: 30px; padding: 30px 20px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 12px;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Comunicación</p><h3 style='font-size: 28px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; line-height: 1.3;'>Se ve. Se escucha.</h3><p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; max-width: 800px; color: inherit; text-align: justify;'>Cámara de 2MP con lente dual y campo de visión de 65° horizontal y 73° diagonal. Iluminación IR y luz blanca automática para captura clara desde 0.1 Lux. Audio full-duplex HD con algoritmo de reducción de ruido desarrollado por Fanvil: filtra viento, tráfico y eco para conversaciones nítidas. Video H.264 para ancho de banda eficiente. Comunicación bidireccional con teléfonos IP, estaciones interiores y la app Fanvil Link. Protocolo SIP 2.0 sobre UDP/TCP/TLS y compatibilidad ONVIF Perfil S.</p></div><!-- FOTO 4 --><div style='margin-bottom: 50px; text-align: center; padding: 0 20px;'></div><!-- APLICACIONES --><div style='margin-bottom: 50px; padding: 30px 20px;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; text-align: center; color: inherit;'>Dónde instalarlo</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin-bottom: 25px; text-align: center; color: inherit;'>Un equipo. Múltiples escenarios.</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;'><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Residencial</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit;'>Condominios y torres de apartamentos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Corporativo</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit;'>Edificios de oficinas y parques industriales</div></div><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Hotelería</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit;'>Hoteles y complejos turísticos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Educación</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit;'>Campus universitarios y escuelas</div></div></div><!-- ESPECIFICACIONES --><div style='margin-bottom: 50px; padding: 30px 20px;'><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin-bottom: 25px; text-align: center; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 25px;'><!-- Video y cámara --><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 15px;'><div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Sensor</dt><dd style='margin: 0 5px 0; opacity: 0.8;'>CMOS 1/2.8'</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Resolución</dt><dd style='margin: 0 5px 0; opacity: 0.8;'>2 Megapíxeles</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Lente</dt><dd style='margin: 0 5px 0; opacity: 0.8;'>Dual (iluminación automática)</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Campo de visión</dt><dd style='margin: 0 5px 0; opacity: 0.8;'>65° (H) × 40° (V) × 73° (diagonal)</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Codec</dt><dd style='margin: 0 5px 0; opacity: 0.8;'>H.264 (Baseline / Main Profile)</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Iluminación mínima</dt><dd style='margin: 0 5px 0; opacity: 0.8;'>0.1 Lux. IR / luz blanca automática</dd></div><!-- Control de acceso --><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 15px;'><div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Control de acceso</dt><dd style='margin: 0 5px 0; opacity: 0.8;'>7.9-23.1W / Adaptador. 6.8-21.5W</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Temperatura</dt><dd style='margin: 0 5px 0; opacity: 0.8;'>-20°C a 55°C (operación) / -40°C a 70°C (almacenamiento)</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Material</dt><dd style='margin: 0 5px 0; opacity: 0.8;'>Aleación de aluminio, gunmetal gray</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Dimensiones</dt><dd style='margin: 0 5px 0; opacity: 0.8;'>123.8 mm × 240 mm × 20.5 mm (4.87" × 9.45" × 0.81)</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Montaje</dt><dd style='margin: 0 5px 0; opacity: 0.8;'>Pared</dd></div><!-- GUÍAS DE CONFIGURACIÓN --><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 15px;'><div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>SIP</dt><dd style='margin: 0 5px 0; opacity: 0.8;'>2.0 sobre UDP / TCP / TLS</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>ONVIF</dt><dd style='margin: 0 5px 0; opacity: 0.8;'>Perfil S</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Audio</dt><dd style='margin: 0 5px 0; opacity: 0.8;'>Full-duplex HD, reducción inteligente de ruido</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>API</dt><dd style='margin: 0 5px 0; opacity: 0.8;'>Abierta para integración</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Detección</dt><dd style='margin: 0 5px 0; opacity: 0.8;'>Movimiento, alarma de sabotaje (gravedad)</dd></div><!-- Físicas y eléctricas --><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 15px;'><div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Físicas y eléctricas</dt><dd style='margin: 0 5px 0; opacity: 0.8;'>Guías de Configuración</h3><ul style='padding-left: 0; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: none; text-align: center; margin-top: 20px;'><li style='margin-bottom: 10px;'>Gula para Registrar Videoporteros FANVIL en Conmutadores GRANDSTREAM<li style='margin-bottom: 10px;'>Gula para registrar Videoporteros FANVIL en conmutadores YEASTAR</div></div></div>

bottom: 10px;*><a style='color: inherit; text-decoration: none; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);' href='https://soporte..mx/es/articles/9441563-fanvil-solucion-de-integracion-de-monitores-con-frente-de-calle-i62-para-control-de-
acceso' target='_blank' rel='noopener'>Configuración de Reconocimiento Facial y Liveness Detection <li style='margin-bottom: 10px;*>Integración con NVR vía ONVIF </div> <!-- VIDEOS DEMOSTRATIVOS -->
<div style='margin-bottom: 50px; padding: 30px 20px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;*>Videos Demostrativos</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 25px; margin-top: 20px; justify-content: center;*> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px; max-width: 500px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 8px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>src='https://www.youtube.com/embed/fAxikfK7Izo' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px; max-width: 500px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 8px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>src='https://www.youtube.com/embed/dQQmP_nXs4Q' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- DIAGRAMA DE CONEXIÓN --> <div style='margin-bottom: 50px; padding: 30px 20px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;*>Diagrama de Conexión</h3> <div style='text-align: center; margin-top: 20px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/162/205480-diagram-i64.png' alt='Diagrama de conexión para chapa eléctrica y botón no touch'> </div> </div> <!-- COMPATIBILIDAD --> <div style='margin-bottom: 50px; padding: 30px 20px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;*>Compatibilidad</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 25px; margin-top: 20px; align-items: flex-start;*> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/X3U/174449-marcas.png' alt='Marcas compatibles con Fanvil i68'> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;*> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;*>Compatibilidad con IP-PBX:</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>3CX <li style='margin-bottom: 5px;*>Grandstream (compatibilidad total) <li style='margin-bottom: 5px;*>Avaya <li style='margin-bottom: 5px;*>Yeastar <li style='margin-bottom: 5px;*>Asterisk </div> </div> <!-- TOPOLOGÍA DE CONEXIÓN --> <div style='margin-bottom: 50px; padding: 30px 20px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;*>Topología de Conexión</h3> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 15px; text-align: center;*>* Se puede utilizar sin conmutador IP o con conmutador IP para funciones especiales (grupo de timbrado, contestar desde celular, etc.)</p> <!-- CIERRE --> <div style='text-align: center; padding: 30px 20px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Integración sin fricción</p> <h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit;*>ONVIF Perfil S · SIP 2.0 · API abierta · Fanvil Link · Wiegand 26/34</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.75; max-width: 600px; margin: 0 auto; color: inherit;*>Compatible con los principales VMS, IP-PBX y plataformas de control de acceso del mercado. Gestión remota desde la app Fanvil Link para monitoreo, apertura y videollamada.</p> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial anti-suplantación con capacidad para 10,000 rostros almacenados
Característica 2	7 métodos de acceso: rostro, tarjeta, PIN, QR, DTMF, BLE y aplicación móvil
Característica 3	Pantalla táctil IPS de 8" con resolución 800×1280 px para interfaz intuitiva
Característica 4	Cámara 2MP con lente dual y visión nocturna automática integrada
Característica 5	Interfaz Wiegand 26/34 bits para integración directa con control de acceso
Característica 6	Carcasa en aleación de aluminio con protección IP66 e IK07 y alimentación PoE 802.3at