



SKU: I62 Marca: FANVIL Categoría: Audio/Video Porteros IP

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; ><!-- Encabezado rojo con título --><div style="width: 100%; background-color: #cb3234; color: white; text-align: center; padding: 30px 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin-bottom: 30px;"><h1 style="font-size: 32px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.95;">Videoportero IP Fanvil i62</h1> <p style="font-size: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Solución avanzada de intercomunicación con control de acceso IP66/IK07</p></div><!-- Sección de guías de configuración --><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Guías de Configuración</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 10px;">Guía para Registrar Videoporteros/Intercom FANVIL en Commutadores GRANDSTREAM <li style="margin-bottom: 10px;">Guía para registrar Videoporteros/Intercom FANVIL en conmutadores YEASTAR <li style="margin-bottom: 10px;">Guía Integración de videoporteros con NVR Hikvision por protocolo ONVIF <!-- Sección de videos --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 459px; min-width: 300px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/fAxikfK7Kzo" allowfullscreen"></iframe> </div> <div style="font-size: 11.45px; min-width: 300px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/lembd/dQwQwQ" allowfullscreen"></div> </div> </div> <!-- Diagrama de conexión --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Diagrama de conexión chapa, botón No-Touch</h3> <!-- Descripción del producto --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">Basado en los protocolos SIP y ONVIF, i62 es un videoportero que integra potentes funcionalidades de control de acceso, intercomunicación y protección de seguridad. Con un diseño de aleación de aluminio y un solo botón de marcación rápida, i62 ofrece una apariencia lujosa de alta calidad.</p> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">Con un alto nivel de protección IP66 e IK07, es resistente al agua, al polvo y anticollisión en la mayoría de los entornos al aire libre. i62 permite a los usuarios realizar llamadas de audio/video a través de un botón de marcación rápida y una cámara de 2 megapíxeles y lograr el control de acceso mediante diferentes modos.</p> <!-- Características en 3 columnas --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; text-align: center;">Características principales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Cámara 2 Mega-píxel <li style="margin-bottom: 5px;">2 Cuentas SIP <li style="margin-bottom: 5px;">PoE Habilitado <li style="margin-bottom: 5px;">Aleación de aluminio <li style="margin-bottom: 5px;">Nivel de protección IP66 - IK07 <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de temperatura -40°C a 70°C <li style="margin-bottom: 5px;">Botón de marcación rápida única <li style="margin-bottom: 5px;">10000 tarjetas de acceso <li style="margin-bottom: 5px;">Reducción de Ruido integrado con MICs dual <li style="margin-bottom: 5px;">2 Salida de cortocircuito <li style="margin-bottom: 5px;">3 Entrada de cortocircuito <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación con fuente de poder externa (fuente no incluida) <li style="margin-bottom: 5px;">Formas de desbloquear la puerta: DTMF, Tarjeta RFID, Apertura temporizada </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; text-align: center;">Características Físicas y Eléctricas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación via PoE 802.3af o 12Vcc, 1.0A (fuente no incluida) <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje en pared <li style="margin-bottom: 5px;">Nivel de protección: IP66 y IK07 <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -40° ~ 70° C <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 177.4x88x36.15 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Puerto de control de cortocircuito x2 (relé incorporado) <li style="margin-bottom: 5px;">Relé: MAX DC30V / 2A, AC125V / 0.5A <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 1.300kg; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;"> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Puerto Ethernet 10/100 Mbps <li style="margin-bottom: 5px;">Configuración IP: Estático / DHCP / PPPoE <li style="margin-bottom: 5px;">VPN: L2TP / OpenVPN <li style="margin-bottom: 5px;">VLAN <li style="margin-bottom: 5px;">OpenVPN <li style="margin-bottom: 5px;">SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;"> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Galería de imágenes <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad con marcas <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad con las marcas líderes en el mercado de Comunicaciones Unificadas </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center; align-items: center; margin-bottom: 20px;"> </div> <!-- Compatibilidad con marcas --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Compatibilidad con las marcas líderes en el mercado de Comunicaciones Unificadas</h3> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center; align-items: center; margin-bottom: 20px;"> <div style="font-size: 15px; color: inherit;"> <p style="margin-bottom: 10px;">Compatibilidad con IP-PBX como:</p> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Asterisk <li style="margin-bottom: 5px;">Grandstream <li style="margin-bottom: 5px;">3CX <li style="margin-bottom: 5px;">Yeastar <li style="margin-bottom: 5px;">Asterisk <li style="margin-bottom: 5px;">3CX <li style="margin-bottom: 5px;">Yeastar <li style="margin-bottom: 5px;">Asterisk <li style="margin-bottom: 5px;">3CX <li style="margin-bottom: 5px;">Yeastar <li style="margin-bottom: 5px;">Asterisk <li style="margin-bottom: 5px;">3CX <li style="margin-bottom: 5px;">Yeastar <li style="margin-bottom: 5px;">Asterisk <li style="margin-bottom: 5px;">3CX &

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Intercomunicación bidireccional con protocolos SIP y ONVIF para integración universal
Característica 2	Control de acceso multifactor con RFID, DTMF y apertura temporizada programable
Característica 3	Estructura anti-vandálica IK07 con carcasa de aleación de aluminio resistente
Característica 4	Doble relevador para control independiente de dos puntos de acceso
Característica 5	Alimentación dual PoE 802.3af o 12 VCC para adaptabilidad de infraestructura
Característica 6	Botón físico de llamada con video 2MP para identificación visual de visitantes