



SKU: R20KSIP Marca: AKUVOX Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$5,178.98
Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; text-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"/><!-- Banner --><div style="background: linear-gradient(55deg, #CCD0FA 0%, #0212AA 100%); border-bottom: 6px solid #0212AA; border-left: 6px solid #CCD0FA; border-right: 6px solid #0212AA; padding: 20px; text-align: center;"/><h2 style="color: inherit; font-size: 24px; margin: 0;"/>Frente de Calle / Programación en la nube/>Notificación a app celular / Notificación por llamada telefónica / SIP / IP65 /NFC/ ONVIF / Lector RFID / POE / PIN Temporal para Visitas</h2></div><!-- Videos --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin: 30px 0;"/><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"/><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/RD87JCUeVZc?si=f5mJU8qpmqljPD0" allowfullscreen=""/></div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"/><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/0s2jgVSD0pE?si=vcgz2Dd7qNnrfGtm" allowfullscreen=""/></div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"/><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/8Q07Ej9Xbf" allowfullscreen=""/></div></div><!-- Secciones de contenido --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Gestión 100% en la nube/<h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Akuvox Cloud es una plataforma en la nube que permite la gestión y configuración de los equipos Akuvox para sistemas de videopuerto y control de acceso facilitando la instalación y administración.</p><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>La App Smart Plus para Android y iOS permite la comunicación de los usuarios con sus visitas, gestión de pases temporales para visitantes, control de acceso de las puertas, gestión de sus propias credenciales de acceso, transmisión en vivo de video entre muchas funciones más.</p><div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>La App Smart Plus para Android y iOS permite la comunicación de los usuarios con sus visitas, gestión de pases temporales para visitantes, control de acceso de las puertas, gestión de sus propias credenciales de acceso, transmisión en vivo de video entre muchas funciones más.</p><div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Al abarcar la inteligencia artificial, SIP, Android, la nube, la seguridad y las personas con una mejor comunicación, mayor seguridad y mayor comodidad.</p><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Intercomunicar para apartamentos o pisos con control de acceso/<p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Uso multiapartamento, residencial o corporativo/<p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Configuración y gestión de entrada remota a través de Internet/<p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Intercomunicar para apartamentos o pisos con control de acceso/<p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Información comercial o una experiencia de bienvenida para los invitados.</p></div></div><div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Características principales/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Panel frontal: Aluminio/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Teclado numérico y funciones extra/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Sensor de iluminación: Soportado/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Sensor infrarrojo: Soportado/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Puerto Wiegand: Soportado/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Puerto RS485: Soportado/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Lector de tarjetas: 13.56MHz (with NFC) & 125kHz/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Entradas: 2/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Microfono: 40dB/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Bocina: 40 / 3W/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>802.3af Power-over-Ethernet/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Fuente 12 volts 2amp-24wts de consumo (si no se utiliza PoE)/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Grado de protección IP: IP65/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Instalación: Montaje para empotrar o Montaje superficial/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Dimensiones para montaje para empotrar: 226x108x52mm/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ +70°C/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Humedad de operación: 10 ~ 90%/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Temperatura de operación: -30°C ~ +65°C/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Narrowband audio codec: G.711a, G.711u, G.729/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Broadband audio codec: G.722/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Cancelación de eco/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Activación por detección de Voz/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Video/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Sensor: 1/2.7, CMOS/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Píxeles: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Resolución de video: hasta 1920x1080/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Ángulo de visión: 110°(H) x 58°(V)/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>LED's Infrarrojos de alta intensidad/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Compatible con sistemas de videovigilancia de terceros/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Funciones de control de acceso/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Relevadores controlables individualmente a través de tonos DTMF/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Modo nocturno automático/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Balance de blancos: automático/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Iluminación mínima: 0.1LUX/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Red & Protocolos/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Protocolos soportados: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Mantenimiento e instalación/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Emparejamiento automático/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Historiales de apertura/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Historiales de sistema/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Actualización de Firmware/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Escenarios de aplicación/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"/>Oficinas/<div style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;

una red con acceso a internet y suficiente capacidad para manejar el tráfico de datos. </div> <div style='color: #000000;'> Fuente de alimentación: Verifica el tipo de alimentación que requiere el dispositivo. Muchos equipos Akuvox se alimentan a través de Power over Ethernet (PoE). </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota 100% en la nube sin servidor local
Característica 2	App Smart Plus para Android e iOS con video en vivo
Característica 3	Notificación dual por llamada telefónica y aplicación móvil
Característica 4	Lector dual NFC y RFID 125 kHz para múltiples credenciales
Característica 5	PIN temporal programable para control de visitantes
Característica 6	Compatibilidad SIP y ONVIF para integración con sistemas existentes