



Videowall 2x2 / 4 Pantallas LCD 55" Full HD / Bisel 3.5 mm / Decodificador 16 Salidas HDMI 4K / Montaje de Pared / Operación 24/7

SKU: DS-VW2X20B55/WM Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Seguridad

\$205,843.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit videowall 2x2 diseñado para despliegue en centros de monitoreo, salas de crisis y cuartos de control. Integra cuatro pantallas LCD de 55 pulgadas con resolución Full HD 1920x1080 a 60 Hz, bisel total de 3.5 mm y panel IPS que garantiza brillo uniforme de 500 cd/m² con ángulo de visión de 178°. Incluye decodificador 4K con 16 salidas HDMI y capacidad para 256 canales, permitiendo la gestión simultánea de múltiples fuentes de video. La conexión daisy chain simplifica la configuración sin requerir software adicional. La estructura metálica de montaje de pared está incluida para facilitar la instalación integrada. Diseñado para operación continua 24/7 con una vida útil de 60,000 horas.

Características Generales

4 pantallas LCD 55" Full HD (1920x1080) a 60 Hz
Bisel total de 3.5 mm
Panel IPS con brillo 500 cd/m²
Ángulo de visión 178° horizontal y vertical
Decodificador 4K con 16 salidas HDMI
Capacidad de decodificación de 256 canales
Conexión daisy chain sin software adicional
Operación continua 24/7
Vida útil de 60,000 horas
Montaje de pared con estructura metálica incluida

Desempeño
Resolución: 1920 x 1080 Full HD
Frecuencia: 60 Hz
Brillo: 500 cd/m²
Ángulo de visión: 178°
Bisel: 3.5 mm
Canales decodificador: 256
Salidas HDMI decodificador: 16
Resolución decodificador: 4K
Operación: 24/7
Vida útil: 60,000 horas
Físicas y Montaje

Tamaño pantalla: 55 pulgadas
Tipo de panel: IPS
Configuración videowall: 2x2
Montaje: Pared
Estructura metálica: Incluida

Contenido del Paquete
4 pantallas LCD 55" Full HD
1 decodificador 4K con 16 salidas HDMI
4K4 montajes de pared con estructura metálica

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Decodificador 4K con 256 canales y 16 salidas HDMI para gestión centralizada de video
Característica 2	Bisel ultraestrecho de 3.5 mm que minimiza interrupciones visuales entre pantallas
Característica 3	Panel IPS con brillo 500 cd/m² y ángulo de visión 178° para visibilidad uniforme
Característica 4	Conexión daisy chain que elimina necesidad de software adicional de configuración
Característica 5	Operación continua 24/7 con 60,000 horas de vida útil para centros de monitoreo
Característica 6	Estructura metálica de montaje de pared incluida para instalación integrada