



Videowall 3x2 / 6 Pantallas 55" Full HD / Bisel 3.5 mm / Decodificador 16 Salidas HDMI 4K / 256 Canales / Montaje de Pared / Operación 24/7

SKU: DS-VW3X20B55/WM Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Seguridad

\$258,703.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit videowall profesional 3x2 diseñado para centros de monitoreo de alto rendimiento que requieren visualización panorámica continua. Integra seis pantallas LCD IPS de 55 pulgadas con resolución Full HD 1920x1080 a 60 Hz, bisel ultraestrecho de 3.5 mm y brillo de 500 cd/m² con ángulo de visión de 178°. Incluye decodificador 4K con 16 salidas HDMI capaz de gestionar hasta 256 canales simultáneos, conectividad híbrida mediante fibra óptica y RJ45 Gigabit, además de estructura metálica de montaje de pared para despliegue completo en una sola instalación. Diseñado para operación continua 24/7 con 60,000 horas de vida útil.

Características Generales

- 6 pantallas LCD IPS de 55" Full HD 1920x1080 a 60 Hz
- Bisel de 3.5 mm para configuración 3x2 sin interrupciones visuales
- Decodificador 4K con 16 salidas HDMI y capacidad para 256 canales
- Brillo 500 cd/m² y ángulo de visión 178° horizontal y vertical
- Operación continua 24/7 con 60,000 horas de vida útil
- Conectividad: fibra óptica y RJ45 Gigabit
- Montaje de pared con estructura metálica incluida
- Desempeño
- Resolución: 1920 x 1080 Full HD
- Frecuencia de actualización: 60 Hz
- Brillo: 500 cd/m²
- Ángulo de visión: 178°
- Canales decodificador: 256 simultáneos
- Salidas HDMI decodificador: 16
- Resolución decodificador: 4K
- Vida útil: 60,000 horas
- Operación: 24/7 continua
- Físicas y Conectividad
- Configuración: 3x2 (6 pantallas)
- Tamaño pantalla: 55 pulgadas cada una
- Bisel: 3.5 mm
- Tipo de panel: LCD IPS
- Conectividad red: Fibra óptica + RJ45 Gigabit
- Montaje: Estructura metálica de pared incluida
- Contenido del Paquete
- 6 x Pantallas LCD 55" (modelo DS-D2055UL-0B)
- 1 x Decodificador 16 salidas HDMI 4K6 x Montajes de pared
- Estructura metálica de montaje incluida

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Decodificador 16 salidas HDMI 4K para gestión de 256 canales simultáneos
Característica 2	Bisel ultraestrecho 3.5 mm para imagen panorámica continua sin interrupciones
Característica 3	Brillo 500 cd/m² con ángulo de visión 178° para monitoreo en grupo sin degradación
Característica 4	Operación continua 24/7 con 60,000 horas de vida útil para centros de control críticos
Característica 5	Conectividad fibra óptica y RJ45 Gigabit para transmisión estable de alta capacidad
Característica 6	Estructura metálica de montaje de pared incluida para instalación integrada en un solo kit