



Videowall LCD 3x3 / 9 Pantallas 55" Full HD / Bisel 3.5 mm / Decodificador 16 Salidas HDMI 4K / 256 Canales / Brillo 500 cd/m² / Operación 24/7 / Montaje de Pared

SKU: DS-VW3X30B55/WM Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Seguridad

\$392,967.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit de videowall LCD 3x3 diseñado para centros de monitoreo de máxima exigencia. Integra nueve pantallas de 55 pulgadas con resolución Full HD 1920x1080 a 60 Hz, bisel ultraestreccho de 3.5 mm y panel IPS para ángulo de visión de 178°. Incluye decodificador 4K con 16 salidas HDMI capaz de gestionar 256 canales de video simultáneos. El sistema ofrece operación continua 24/7 con 60,000 horas de vida útil, brillo uniforme de 500 cd/m² y conectividad de red mediante fibra óptica y RJ45 Gigabit. El paquete completo incorpora nueve soportes metálicos de pared para instalación inmediata.

Características Generales

9 pantallas LCD IPS de 55"	Full HD 1920x1080 a 60 Hz	Bisel de 3.5 mm para configuración 3x3 sin interrupciones visuales
Decodificador 4K con 16 salidas HDMI y capacidad de 256 canales	Brillo 500 cd/m² con ángulo de visión 178° horizontal y vertical	Operación continua 24/7, 60,000 horas de vida útil
Conectividad: fibra óptica + RJ45 Gigabit	9 soportes metálicos de pared incluidos	Modelo de pantallas: DS-D2055UL-0B (9 unidades)
Desempeño de Video	Resolución: 1920 x 1080 (Full HD)	Frecuencia de actualización: 60 Hz
Brillo: 500 cd/m²	Ángulo de visión: 178° / 178°	Bisel: 3.5 mm
Tipo de panel: IPS	Decodificación y Red	Decodificador: 16 salidas HDMI 4K
Capacidad de canales: 256 simultáneos	Conectividad: fibra óptica	Conectividad: RJ45 Gigabit
Físicas y Operación	Configuración: 3x3 (9 pantallas)	Tamaño de pantalla: 55 pulgadas
Montaje: pared con 9 soportes metálicos	Operación: 24/7 continua	Vida útil: 60,000 horas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Decodificador 4K con 16 salidas HDMI y gestión de 256 canales simultáneos
Característica 2	Bisel ultraestreccho de 3.5 mm para visualización continua sin interrupciones
Característica 3	Brillo 500 cd/m² con ángulo de visión 178° para lectura desde cualquier posición
Característica 4	Operación continua 24/7 con 60,000 horas de vida útil para centros de monitoreo
Característica 5	Conectividad dual fibra óptica y RJ45 Gigabit para integración flexible de red
Característica 6	Kit completo con 9 soportes metálicos de pared incluidos para despliegue inmediato