



Visera Interior Rojo-Blanco/Azul-Blanco 144 LED Con Luces De Penetración incluye Bracket Ford Police Interceptor, Necesario agregar CZMATSIBSYS

SKU: 39-30021-CM Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul

\$19,157.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<p data-pasted="true">Nota: Es necesario adquirir el modelo CZMATSIBSYS para la salida an&acut;loga </p><p data-start="144" data-end="433" data-pasted="true">La Thin Supervisor™ Matrix® es una luz LED de advertencia para montaje interior en el parabrisas, diseñada especialmente para vehículos de seguridad y persecución. Su diseño de perfil bajo permite una instalación discreta sin obstruir la visibilidad del conductor ni el uso de los visores.</p><hr data-start="836" data-end="839"><h2 data-section-id="4x03k2" data-start="841" data-end="873">Características principales</h2><h3 data-section-id="1sp24sm" data-start="875" data-end="890">Generales</h3><ul data-start="891" data-end="1110"><li data-section-id="snr4g7" data-start="891" data-end="948" style="font-size: 24px;">Tipo: Luz LED de advertencia interior para parabrisas<li data-section-id="13rjcnr" data-start="949" data-end="1012" style="font-size: 24px;">Montaje: Interior, sin perforación (usa hardware existente)<li data-section-id="nf9yu5" data-start="1013" data-end="1047" style="font-size: 24px;">Diseño: Perfil bajo y discreto<li data-section-id="1vuoo4a" data-start="1048" data-end="1110" style="font-size: 24px;">Aplicación: Vehículos policiales, de emergencia y servicio<h3 data-section-id="wjvn3e" data-start="1112" data-end="1129">Iluminación</h3><ul data-start="1130" data-end="1335"><li data-section-id="lo0ipt" data-start="1130" data-end="1180" style="font-size: 24px;">Configuración: Dual o tri-color (según modelo)<li data-section-id="uqetsf" data-start="1277" data-end="1335" style="font-size: 24px;">Diseño con mínimo reflejo interno (flashback reducido)<h3 data-section-id="1ge79et" data-start="1337" data-end="1370">Tecnología y sincronización</h3><ul data-start="1371" data-end="1555"><li data-section-id="18cjx5v" data-start="1371" data-end="1422" style="font-size: 24px;">Sincronización avanzada<li data-section-id="1efmcve" data-start="1423" data-end="1488" style="font-size: 24px;">Compatible con otros dispositivos de advertencia del vehículo<li data-section-id="20zctf" data-start="1489" data-end="1555" style="font-size: 24px;">Operación independiente o conjunta (lado conductor y pasajero)<h3 data-section-id="ypdpnm" data-start="1557" data-end="1590">Especificaciones eléctricas</h3><ul data-start="1591" data-end="1735"><li data-section-id="1rl6tf2" data-start="1591" data-end="1623" style="font-size: 24px;">Voltaje nominal: 12 a 24 VDC<li data-section-id="1d4b0x8" data-start="1624" data-end="1661" style="font-size: 24px;">Voltaje de operación: 10 a 30 VDC<li data-section-id="1v0f270" data-start="1662" data-end="1710" style="font-size: 24px;">Corriente: hasta 6.8 A (según configuración)<li data-section-id="1q57366" data-start="1711" data-end="1735" style="font-size: 24px;">Potencia: hasta 87 W<h3 data-section-id="d22fkg" data-start="1737" data-end="1761">Dimensiones y peso</h3><ul data-start="1762" data-end="1870"><li data-section-id="wtc1cn" data-start="1762" data-end="1837" style="font-size: 24px;">Dimensiones: <ul data-start="1781" data-end="1837" style="font-size: initial;"><li data-section-id="1d4b0x8" data-start="1781" data-end="1837" style="font-size: 24px;">20 mm (alto) x 447 mm (ancho) x 122 mm (profundidad)<li data-section-id="vgnz13" data-start="1838" data-end="1870" style="font-size: 24px;">Peso: 5.1 lb (aprox. 2.3 kg)<h3 data-section-id="r8kv17" data-start="1872" data-end="1888">Materiales</h3><ul data-start="1889" data-end="1935"><li data-section-id="1xxeo12" data-start="1889" data-end="1910" style="font-size: 24px;">Carcasa: Aluminio<li data-section-id="12f80xj" data-start="1911" data-end="1935" style="font-size: 24px;">Lente: Policarbonato<h3 data-section-id="1xm3e2a" data-start="1937" data-end="1964">Instalación y montaje</h3><ul data-start="1965" data-end="1996" style="font-size: 24px;"><li data-section-id="1wa6drh" data-start="1965" data-end="1996" style="font-size: 24px;">Instalación sin perforación<li data-section-id="f2o8np" data-start="1997" data-end="2049" style="font-size: 24px;">Compatible con múltiples soportes según vehículo<li data-section-id="1e2c46c" data-start="2050" data-end="2100" style="font-size: 24px;">Cableado entre lados conductor/pasajero de 18”<h3 data-section-id="lipxm0" data-start="2154" data-end="2182">Resistencia y ambiente</h3><ul data-start="2183" data-end="2223"><li data-section-id="12m3s5h" data-start="2183" data-end="2223" style="font-size: 24px;">Rango de temperatura: -40 °C a 65 °C<h3 data-section-id="lgb77j" data-start="2225" data-end="2246">Certificaciones</h3><ul data-start="2247" data-end="2317"><li data-section-id="1k7mmwt" data-start="2247" data-end="2267" style="font-size: 24px;">SAE J595 Clase I<li data-section-id="1szgorg" data-start="2268" data-end="2278" style="font-size: 24px;">CA T13

ESPECIFICACIONES

Característica 1	144 LED de alta intensidad con penetración de luz superior
Característica 2	Alimentación dual 12-24 VDC para flotas mixtas
Característica 3	Carcasa de aluminio con lente de policarbonato resistente
Característica 4	Montaje sin perforación usando hardware de visor existente
Característica 5	Diseño contorneado que no obstruye visibilidad del conductor
Característica 6	Compatible con Thin Supervisor™ Matrix® para salida analógica