



VM-3P75CT / Contador de Energía Trifásico / 75 A / 3 Fases

SKU: VM3P75CT Marca: VICTRON ENERGY Categoría: Kits Solares

\$4,411.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

VM-3P75CT - Contador de Energía TrifásicoEl VM-3P75CT de Victron Energy es un contador de energía trifásico diseñado para ofrecer una monitorización precisa y eficiente en sistemas eléctricos modernos. Compatible con redes monofásicas, bifásicas y trifásicas, este dispositivo es ideal para medir el consumo o la producción energética desde inversores, generadores o directamente desde la red eléctrica. Principales CaracterísticasMedición precisa de energía para aplicaciones CA como inversores FV, generadores, cargas o red pública.Puertos de comunicación integrados:VE.Can (2 RJ45) para integración directa con dispositivos Victron GX.Ethernet (Modbus UDP) para una conectividad flexible.Alta frecuencia de actualización (100 ms) para datos en tiempo real.Instalación sencilla con transformadores de corriente (CT) tipo pinza incluidos.Compatibilidad completa con Cerbo S GX, Ekran GX y el portal VRM. Especificaciones EléctricasRango de tensión de entrada:Línea-Neutro (L-N): 85 – 265 VCALínea-Línea (L-L): 150 – 460 VCAFrecuencia: 50/60 HzCorriente nominal: 75 A (mediante CTs incluidos, 640 mm de cable)Alimentación: Fuente independiente a través de L1-NConsumo energético: 1,45 W / 3,1 VA? Medición y DiagnósticoLecturas detalladas: Tensiones L-N y L-L, corriente por fase y neutro, potencia y energía total.Modo configurable de registro: vectorial, aritmético o absoluto, según los requisitos regionales.LED de estado configurable como indicador visual de consumo (salida de pulsos).? Diseño y MontajeDimensiones: 90 x 71 x 59 mmPeso: 370 g (con embalaje)Material del cuerpo: Policarbonato azul (RAL 5012)Conexiones: Bornes de tornillo y terminales enchufables incluidosProtección: IP20 – Uso exclusivo en interioresMontaje fácil en cuadros eléctricos? Condiciones AmbientalesTemperatura de operación: -10 °C a +55 °CTemperatura de almacenamiento: -20 °C a +70 °CHumedad relativa: < 90 % sin condensaciónAltitud máxima: 2000 mNormativas: EN-IEC 61010-1 (seguridad), Categoría de sobretensión IIIcon su diseño inteligente, conectividad avanzada y facilidad de instalación, el VM-3P75CT es la solución ideal para supervisar con precisión la energía en cualquier sistema Victron Energy.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puertos Ethernet y VE.Can para conectividad avanzada
Característica 2	Frecuencia de actualización de 100 ms en tiempo real
Característica 3	Transformadores CT incluidos para instalación rápida y sencilla
Característica 4	Compatibilidad con dispositivos GX y portal VRM
Característica 5	Medición precisa de voltaje, corriente y potencia trifásica
Característica 6	Diseño compacto y montaje fácil en cuadros eléctricos