



Wattmetro para Uso Semi Profesional para HF / VHF / UHF.

SKU: KW520 Marca: MIDLAND Categoría: Equipo de Prueba RF y Analizadores de Espectro

\$3,338.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 300px; min-width: 280px;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Descripción General</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 20px;"/> Mida la potencia de sus equipos de radio y la relación de onda estacionaria (SWR) con precisión. </p> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Rango de 1.8 a 200 MHz y 140-525 MHz <li style="margin-bottom: 5px;"/>4 Escalas de potencia: 5 W, 20 W, 200 W, 400 W <li style="margin-bottom: 5px;"/>Permite realizar medidas de potencia Pico ó RMS <li style="margin-bottom: 5px;"/>Conectores UHF (PL-259) Hembra </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/>Especificaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"/> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/> Rango de frecuencia: 1.8 a 200 MHz y 140-525 MHz <li style="margin-bottom: 5px;"/> Escalas de potencia: 5W, 20W, 200W, 400W <li style="margin-bottom: 5px;"/> Tipos de medición: Potencia pico o RMS <li style="margin-bottom: 5px;"/> Conectores: UHF (PL-259) hembra integrados <li style="margin-bottom: 5px;"/> Función adicional: Medición de SWR </div> </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"/>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición precisa de potencia pico o RMS
Característica 2	Cuatro escalas seleccionables de 5W a 400W
Característica 3	Rango dual de frecuencia HF/VHF/UHF
Característica 4	Conectores UHF hembra integrados para conexión segura
Característica 5	Medición de SWR con alta eficacia
Característica 6	Diseño robusto para entornos semi profesionales