

Sin imagen disponible

Wave AP Micro - Punto de Acceso PtMP de 60 GHz + 5 GHz Cobertura Sectorial de 90°, Capacidad para 31 Clientes, Rendimiento de hasta 5 Gbps

SKU: WAVE-AP-MICRO Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

\$16,390.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Wave-AP-Micro --><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Hero --> <div style='display:flex; flex-wrap:wrap; gap:30px; align-items:center; border:1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius:12px; padding:20px; margin-bottom:30px; background: transparent;'> <div style='flex:1 1 320px; min-width:280px;'> </div> <div style='flex:1 1 360px; min-width:280px;'> <h2 style='margin:0 0 6px; font-size:1.6rem; color: inherit;'>UISP Wave AP Micro</h2> <div style='margin:0 0 12px; font-weight:600; opacity: 0.85;'> Modelo: Wave-AP-Micro </div> <p style='margin:0; color: inherit;'> Punto de Acceso sectorial PtMP en 60 GHz con cobertura de 90°. Diseñado para conectar hasta 31 clientes con un rendimiento total de 5 Gbps, respaldo automático en 5 GHz (WiFi 6), sincronizaciön GPS integrada, puerto 2.5 GbE y protecciön exterior IPX6. </p> </div> <!-- Tútulo Especificaciones --> <div style='text-align:center; margin:24px 0 12px;'> Especificaciones </div> <!-- Grid de tarjetas --> <div style='display:flex; flex-wrap:wrap; gap:16px;'> <!-- Card: Rendimiento del Sistema y Capacidad --> <div style='flex:1 1 280px; min-width:260px;'> <div style='height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.06); overflow:hidden; background: transparent;'> <div style='padding:10px 12px; font-weight:700; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color: inherit;'> Rendimiento del sistema y alcance </div> <ul style='margin:0; padding:0; list-style:none; color: inherit;'> <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Capacidad de clientes: Hasta 31 estaciones soportadas <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Rendimiento total (Throughput): 5 Gbps <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Modos de operaciön & Red: Punto a Multipunto (PtMP AP) / Modo Bridge <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Alcance con Wave Pro / Long-Range: Hasta 6 km (3.7 mi) <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Alcance con Wave Nano: Hasta 4 km (2.5 mi) <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Alcance con Wave Pico: Hasta 0.9 km (0.6 mi) </div> </div> <!-- Card: Radio Principal (60 GHz Wave Technology) --> <div style='flex:1 1 280px; min-width:260px;'> <div style='height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.06); overflow:hidden; background: transparent;'> <div style='padding:10px 12px; font-weight:700; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color: inherit;'> Radio principal (60 GHz) </div> <ul style='margin:0; padding:0; list-style:none; color: inherit;'> <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Frecuencia de operaciön: 57 a 71 GHz (Mundial) <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Anchos de canal: 2160, 1080, 540 MHz <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Ganancia de antena: 20 dBi <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Ancho de haz (Beamwidth): Azimut: 90° (3 dB) / Elevaciön: 7° (3 dB) <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Polarizaciön & Inclinaciön: Lineal vertical / Downtilt eléctrico 0° <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Modulaciön: 16QAM, QPSK </div> <!-- Card: Radio de Respaldo (5 GHz WiFi 6) --> <div style='flex:1 1 280px; min-width:260px;'> <div style='height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.06); overflow:hidden; background: transparent;'> <div style='padding:10px 12px; font-weight:700; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color: inherit;'> Radio de respaldo (5 GHz WiFi 6) </div> <ul style='margin:0; padding:0; list-style:none; color: inherit;'> <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Estándar WiFi: 802.11ax (WiFi 6) <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Frecuencia de operaciön: 5150 a 5875 MHz (Mundial) / US-CA U-NII 1-3 <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Anchos de canal: 20, 40, 80 MHz <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Ancho de haz: Azimut: 90° (6 dB) / Elevaciön: 25° (6 dB) <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Polarizaciön & Aislamiento: Dual-Lineal / Cross-Pol Isolation: 10 dB <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Modulaciön máxima: Hasta 1024QAM (5/6) </div> <!-- Card: Hardware e Interfaces --> <div style='flex:1 1 280px; min-width:260px;'> <div style='height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.06); overflow:hidden; background: transparent;'> <div style='padding:10px 12px; font-weight:700; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color: inherit;'> Hardware y conectividad </div> <ul style='margin:0; padding:0; list-style:none; color: inherit;'> <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Procesador & Memoria: Quad-core ARM® Cortex®-A53 a 1.4 GHz / 512 MB <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Interfaz de red: (1) Puerto RJ45 1/2.5 GbE <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Sincronizaciön GPS: GPS integrado con indicador LED <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Indicadores LED: Power, Ethernet, GPS y Link (5G / 60G) <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Botön fúsico: (1) Restablecimiento de fábrica (Factory reset) </div> <!-- Card: Alimentaciön y Especificaciones Mecánicas --> <div style='flex:1 1 280px; min-width:260px;'> <div style='height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.06); overflow:hidden; background: transparent;'> <div style='padding:10px 12px; font-weight:700; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color: inherit;'> Energáa y especificaciones mecánicas </div> <ul style='margin:0; padding:0; list-style:none; color: inherit;'> <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Máximo de alimentaciön: PoE pasivo 4 pares o 2 pares (44–54V DC / 22–27V DC) <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Fuente incluida: Adaptador PoE 48V DC, 0.65A, 2.5 GbE <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Consumo máx. de energáa: 24W <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Dimensiones & Peso: 284 x 156 x 76 mm / 1.3 kg (2.9 lb) <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Materiales: Aleaciön de aluminio y policarbonato UV (Chasis y montaje de acero inoxidable) <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Diámetro de máximo de stil soportado: 35 a 60 mm (1.4 a 2.4") <!-- Card: Entorno, Requisitos y Funciones --> <div style='flex:1 1 280px; min-width:260px;'> <div style='height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.06); overflow:hidden; background: transparent;'> <div style='padding:10px 12px; font-weight:700; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color: inherit;'> Entorno, software y normativas </div> <ul style='margin:0; padding:0; list-style:none; color: inherit;'> <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Protecciön climática: Grado IPX6 (Carga de viento: 87 N @ 200 km/h) <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Temperatura de operaciön: -40 a 60° C (-40 a 140° F) / Humedad: 5 a 95% sin condensaciön <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Requisitos UISP: Web v2.2.11+ / iOS™ v2.25.1+ / Android™ v2.27.5+ <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Herramientas integradas: Wave AI, Alineaciön de Antena, Site Survey, Speed Test, Cable Test, Ping Watchdog <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Cumplimiento & Certificaciones: NDAA Compliant, FCC, IC, CE </div> <!-- Vista del producto --> <div style='border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; padding:16px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); margin-top:24px; text-align:center; background:transparent;'> <h3 style='margin:0 0 16px; font-size:1.25rem; font-weight:600; color:inherit;'>Vista del producto</h3> <div style='display:flex; flex-wrap:wrap; gap:16px; justify-content:center;'> </div> </div> </div> </div> <!-- /Wave-AP-Micro -->