



(Wifi) Apagador switch inalámbrico WIFI, control de 2 regresos de carga, 110V

SKU: SHS412WWH Marca: SMARTHOME BY EPCOM Categoría: Apagadores y Atenuadores Inteligentes

\$357.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El interruptor inteligente Wi-Fi permite el control remoto de hasta tres circuitos eléctricos independientes mediante conectividad inalámbrica de 2.4 GHz, eliminando la necesidad de hubs adicionales. Su rango de voltaje universal de 100V a 250V lo hace compatible con instalaciones eléctricas residenciales y comerciales estándar. La integración nativa con asistentes de voz habilita la automatización hands-free, mientras que la programación de horarios y escenas optimiza el consumo energético según patrones de uso específicos. El diseño compacto con panel de vidrio templado facilita su incorporación en espacios con restricciones de superficie de montaje.

Características Generales

Control inalámbrico Wi-Fi 2.4 GHz para iluminación

Gestión de 3 circuitos eléctricos independientes

Rango de voltaje ampliado 100V-250V

Diseño compacto de 120x72mm en vidrio templado

Compatibilidad con Alexa y Google Assistant

Programación de horarios y escenas personalizadas

Conectividad y Control

Protocolo: Wi-Fi 2.4 GHz

Canales de control: 3 circuitos independientes

Control remoto: Aplicación móvil

Asistentes de voz: Alexa, Google Assistant

Automatización: Horarios y escenas programables

Especificaciones Eléctricas y Físicas

Voltaje de operación: 100V - 250V AC

Dimensiones: 120 x 72 mm

Material del panel: Vidrio templado

Factor de forma: Compacto para montaje en pared

Contenido del Paquete

Interruptor inteligente triple Wi-Fi

Accesorios de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión independiente de 3 circuitos eléctricos desde una sola unidad
Característica 2	Control remoto vía Wi-Fi 2.4 GHz sin concentrador adicional
Característica 3	Compatibilidad nativa con Alexa y Google Assistant para comandos de voz
Característica 4	Programación de horarios y escenas personalizadas para automatización energética
Característica 5	Voltaje universal 100-250V adaptable a instalaciones residenciales y comerciales
Característica 6	Panel de vidrio templado 120x72mm con diseño compacto para espacios reducidos