



(Wireless Wire Dish) Enlace completo de 60GHz, Hasta 2Gbps, "Listos para Conectarse"

SKU: RBLHGG-60AD-KITR2 Marca: MIKROTIK Categoría: 60, 70 y 80 GHz

\$8,411.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>El Wireless Wire Dish es una solución innovadora que ofrece velocidad y calidad de fibra en distancias de hasta 1500 m por una fracción del precio.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>Este increíble kit crea un enlace inalámbrico de 60 GHz cifrado AES seguro que no se ve afectado por el abarrotado espectro de WiFi, ofreciendo un enlace estable y rápido para distancias de hasta 1500 metros. Simplemente apunte los dispositivos incluidos entre sí y enciéndalos, ya están preconfigurados para conectarse automáticamente y harán un enlace agregado de 2 Gb/s.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>La caja incluye dos dispositivos LHGG-60ad que ya están emparejados, fuentes de alimentación, inyectores PoE y kits de montaje para ambos dispositivos.</p> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Código de producto: RBLHGG-60adkit <li style='margin-bottom: 10px;'>Arquitectura: ARM32bit <li style='margin-bottom: 10px;'>CPU: IPQ-4019 <li style='margin-bottom: 10px;'>Recuento de núcleos de CPU: 4 <li style='margin-bottom: 10px;'>Frecuencia nominal de la CPU: 716.8 MHz <li style='margin-bottom: 10px;'>Dimensiones: Ø 391 x 222 mm <li style='margin-bottom: 10px;'>Licencia de RouterOS: 3 <li style='margin-bottom: 10px;'>Sistema operativo: RouterOS <li style='margin-bottom: 10px;'>Tamaño de RAM: 256 MB <li style='margin-bottom: 10px;'>Tamaño de almacenamiento: 16 MB <li style='margin-bottom: 10px;'>Tipo de almacenamiento: FLASH <li style='margin-bottom: 10px;'>Temperatura ambiente probada: -40 °C hasta 70 °C <li style='margin-bottom: 10px;'>MTBF: Aproximadamente 200.000 horas a 25 °C </div> <!-- Alimentación --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Alimentando</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>PoE in: 802.3af/at <li style='margin-bottom: 10px;'>PoE en voltaje de entrada: 12-57 V <li style='margin-bottom: 10px;'>Número de entradas DC: 1 (entrada PoE) <li style='margin-bottom: 10px;'>Consumo máximo de energía: 5 W <li style='margin-bottom: 10px;'>Recuento de ventiladores: Pasivo </div> <!-- Ethernet --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ethernet</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Puertos Ethernet 10/100/1000: 1 </div> <!-- Certificaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones y aprobaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Certificación: CE, FCC, IC, EAC, ROHS </div> <!-- Partes incluidas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Partes incluidas</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(140px, 1fr)); gap: 20px;'> <div style='text-align: center;'> Inyector Gigabit PoE </div> <div style='text-align: center;'> Adaptador de corriente de 24 V 0,38 A </div> <div style='text-align: center;'> Soporte LHG </div> <div style='text-align: center;'> Apuntar herramienta </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enlace cifrado AES que evita interferencias del espectro WiFi convencional
Característica 2	Preconfigurado de fábrica para conexión automática sin configuración inicial
Característica 3	Rendimiento equivalente a fibra óptica sin costo de tendido de cable
Característica 4	CPU de 4 núcleos a 716.8 MHz para procesamiento de tráfico de alta velocidad
Característica 5	Diseño compacto con protección para despliegues en exteriores
Característica 6	Kit completo con dos unidades emparejadas, inyectores PoE y accesorios de montaje