



(Wireless Wire) Kit Enlace en 60 GHz PTP, Alcance hasta 100 mts, "Hasta 1Gbps".

SKU: RBWAPG-60ADKIT Marca: MIKROTIK Categoría: 60, 70 y 80 GHz

\$5,838.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> Wireless Wire es una solución innovadora que ofrece velocidad y calidad de fibra por una fracción del precio. </p> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> Este increíble kit reemplaza su cable Ethernet Gigabit con dos pequeños dispositivos que se conectan entre sí a través de un enlace inalámbrico de 60 GHz. </p> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> Simplemente apunte los dispositivos incluidos entre sí y enciéndalos, hará un enlace dúplex completo de 1 Gbit para reemplazar instantáneamente su cable; ¡por eso lo llamamos Wireless Wire! </p> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> Wireless Wire crea un enlace inalámbrico de 60 GHz con cifrado AES seguro que no se ve afectado por el abarrotado espectro de WiFi, ofreciendo un enlace estable y rápido para distancias de 200 metros o más. La caja incluye dos dispositivos wAP60G que ya están emparejados, un kit de montaje en pared, correas para montaje en poste y también un par de soportes de mesa para usar los dispositivos en interiores. El enlace funcionará incluso a través de la mayoría de las ventanas, dependiendo de su material. </p> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>General</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Código de producto: RBWAPG-60adkit <li style='margin-bottom: 5px;'>Arquitectura: ARM32bit <li style='margin-bottom: 5px;'>CPU: IPQ-4019 <li style='margin-bottom: 5px;'>Núcleos de CPU: 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia CPU: 716 MHz </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Físico</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 185 x 85 x 30 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -40 °C hasta 70 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>MTBF: Aproximadamente 200.000 horas a 25 °C </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Memoria</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>RAM: 256 MB <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento: 16 MB FLASH <li style='margin-bottom: 5px;'>Licencia RouterOS: 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema operativo: RouterOS </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Alimentación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Energía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE in: 802.3af/at <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje entrada: 12-57 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 5 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas DC: 2 (PoE-IN, toma de CC) <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje DC: 12-57 V Recuento de ventiladores: Pasivo </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Puertos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Puertos Ethernet: 1 x 10/100/1000 </div> </div> </div> <!-- Certificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones y aprobaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Certificaciones: CE, FCC, IC, EAC, ROHS </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Partes incluidas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Partes incluidas</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(140px, 1fr)); gap: 20px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; text-align: center;'> Adaptador de corriente de 24 V 0,38 A </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; text-align: center;'> Inyector Gigabit PoE </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; text-align: center;'> Corbata de plástico con cremallera </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; text-align: center;'> Soporte de escritorio wAP </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; text-align: center;'> Soporte de montaje wAP </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; text-align: center;'> Anillo de metal (uno) </div> </div> <!-- Garantía --> <div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'> <!-- Imagen producto --> <div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enlace full duplex de 1 Gbps sin interferencia de espectro WiFi
Característica 2	Cifrado AES-256 para protección integral de datos
Característica 3	Alcance 200 m (656.2 ft) en línea de vista sin degradación
Característica 4	Dispositivos pre-emparejados para despliegue inmediato
Característica 5	Soportes de montaje incluidos para instalación rápida
Característica 6	Diseño compacto resistente a condiciones climáticas extremas