



(XQ+31LC02D) QSFP28 module 40/100G SM 2km 1310nm CWDM4

SKU: XQ+31LC02D Marca: MIKROTIK Categoría: Transceptores de Fibra

\$5,550.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>¡La línea de productos MikroTik 100 Gigabit sigue creciendo! <li style='margin-bottom: 5px;'>Añade este módulo QSFP para distancias de hasta 2 km a tus configuraciones CCR2216 o CRS504 y disfruta de una velocidad real y la máxima fiabilidad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Este módulo óptico ofrece cuatro canales dúplex completos independientes con hasta 25 Gbps de ancho de banda por canal y un ancho de banda agregado de 100 Gbps. <li style='margin-bottom: 5px;'>El módulo tiene funciones de diagnóstico digital integradas, incluido el monitoreo óptico de la potencia, y funcionará bien en entornos de hasta 70 °C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ha sido diseñado para cumplir con las condiciones más duras, incluyendo temperatura, humedad e interferencia EMI, por lo que definitivamente lo recomendamos como una solución confiable para todos sus dispositivos QSFP28 de 100 Gbps. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones del producto</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Código del producto: XQ+31LC02D <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: Doble LC UPC <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de datos: 100 G <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia: 2 km <li style='margin-bottom: 5px;'>Formato: QSFP28 <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo: SM <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: 1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo óptico de potencia integrado
Característica 2	Operación estable hasta 70°C de temperatura
Característica 3	4 canales independientes dúplex full
Característica 4	Diseñado para condiciones ambientales extremas
Característica 5	Compatible con CCR2216 y CRS504
Característica 6	Bajo consumo con alto rendimiento óptico