



(XS+DA0001) Cable de conexión directa 1 Metro SFP/SFP+/SFP28 1G/10G/25G

SKU: XS+DA0001 Marca: MIKROTIK Categoría: Transceptores de Fibra

\$764.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;'> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/XS+DA0001/191700-banner_xs+da0001.png' alt=''> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estamos lanzando nuevos cables de conexión directa que admiten no solo SFP 1G y SFP+ 10G, sino también el estándar 25G SFP28 <li style='margin-bottom: 5px;'>Con los nuevos cables de conexión directa obtiene más características por el mismo precio <li style='margin-bottom: 5px;'>Método altamente rentable de conectar dos dispositivos SFP/SFP+/SFP28 para distancias muy cortas, dentro de racks y a través de racks adyacentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Proporciona una solución de interconexión de bajo costo, baja potencia y baja latencia para Ethernet de 25 Gigabits <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple plenamente con las especificaciones de SFP+ MSA </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información general</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: SFP/SFP+/SFP28 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Código del producto: XS+DA0001 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable: 1 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad: 1G / 10G / 25G <li style='margin-bottom: 5px;'>MTBF: Aproximadamente 100'000 horas a 25°C </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión entre dispositivos SFP/SFP+/SFP28 <li style='margin-bottom: 5px;'>Interconexión dentro de racks <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones entre racks adyacentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Solución de bajo costo para redes de alta velocidad </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interconexión rentable para racks y racks adyacentes sin fibra óptica
Característica 2	Triple compatibilidad SFP/SFP+/SFP28 en un solo cable
Característica 3	Consumo energético reducido para operación continua en centros de datos
Característica 4	Latencia mínima para enlaces Ethernet de 25 Gigabits
Característica 5	Cumplimiento SFP+ MSA para interoperabilidad garantizada
Característica 6	MTBF de 100,000 horas a 25°C para alta disponibilidad