



Zapata de Compresión / 90° / Calibre 6 AWG / Barreno 3/8 in (9.5 mm) / Tambor Estándar con Mirilla

SKU: LCAX6-38F-L Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$71.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Zapata de compresión de ángulo de 90° diseñada para instalaciones eléctricas industriales donde el espacio en gabinetes y tableros es limitado. Permite la terminación segura de conductores de cobre calibre 6 AWG mediante proceso de compresión mecánica o hidráulica. El tambor estándar incorpora mirilla de inspección que facilita la verificación visual de la profundidad de inserción del conductor antes del prensado. El barreno de 3/8 in (9.5 mm) está dimensionado para tornillos prisioneros estándar utilizados en equipos de distribución de media y baja tensión. La geometría angular minimiza el radio de doblado del cable y reduce la tensión mecánica en el punto de conexión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de tambor: Tambor estándar con mirilla de inspección<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tamaño de conductor de código de cobre (AWG): 6<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tamaño de orificio para tornillo prisionero: 3/8 in (9.5 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ángulo de instalación: 90°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material de alta resistencia y durabilidad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación rápida y segura</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Mecánicas</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Conductor: Cobre 6 AWG</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tornillo prisionero: 3/8 in (9.5 mm)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Configuración: 90°</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de tambor: Estándar con mirilla</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 zapata de compresión LCAX6-38F-L</h4></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación angular 90° para espacios reducidos en gabinetes
Característica 2	Mirilla de inspección integrada para verificación de inserción
Característica 3	Compatible con tornillo prisionero de 3/8 in (9.5 mm)
Característica 4	Conductor cobre calibre 6 AWG para alta capacidad de corriente
Característica 5	Diseño compacto que optimiza el cableado en áreas confinadas
Característica 6	Material de alta resistencia para durabilidad en instalaciones industriales