



Zapata de compresión Aluminio LAB750-12-24R para cal. 750 Kcmil, Doble barreno para tornillo prisionero de 1/2, Espaciado de orificio 44.45mm, 1 Pz

SKU: LAB750-12-24R Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$746.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 24px; margin: 15px 0; color: inherit; font-weight: 500;'>Terminal Conector de Compresión Pan-Lug™ Bimetálica 750 KCMIL, Aluminio Base con Recubrimiento Estañado, y dos Orificios de 1/2'</h1></div> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin: 0 0 10px 0; color: inherit; font-weight: 500; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px;'>LAB750-12-24R</h3> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>El talón de conector de compresión de aluminio LAB750-12-24R de 2 orificios está fabricado con aluminio de paredes gruesas y alta conductividad, y cuenta con un tambor cerrado para entornos hostiles. Los tambores codificados por colores están marcados con núm. de índice de matriz de Panduit y de un competidor para la adecuada selección de matriz de prensado. Llenado de fábrica c/compuesto p/juntas y estañado p/prevenir corrosión. Listado cULus hasta 35kV y calif. de temp. hasta 90°C.</p></div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='background-color: rgba(150,150,150,0.1); padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-size: 16px; font-weight: 500; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px;'> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 15px;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;'> <div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 14px; color: inherit;'>Tipo de producto: Talón de compresión de aluminio</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 14px; color: inherit;'>Material de base: Aluminio</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 14px; color: inherit;'>Tipo de tambor: Estándar</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 14px; color: inherit;'>Tipo de lengüeta: Estándar</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 14px; color: inherit;'>Acabado/recubrimiento: Estañado</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 14px; color: inherit;'>Tamaño de orificio para tornillo prisionero (in): 0.53</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 14px; color: inherit;'>Tamaño de orificio para tornillo prisionero (mm): 13.46</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 14px; color: inherit;'>Espaciado de orificio para tornillo prisionero (in): 1.75</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 14px; color: inherit;'>Espaciado de orificio para tornillo prisionero (mm): 44.45</div></div> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;'> <div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 14px; color: inherit;'>Tamaño de conductor de código de cobre (kcmil): 750</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 14px; color: inherit;'>Tamaño de conductor de aluminio (kcmil): 750</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 14px; color: inherit;'>Largo de tambor (in): 3.44</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 14px; color: inherit;'>Largo de tambor (mm): 87.376</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 14px; color: inherit;'>Ancho de lengüeta (in): 1.74</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 14px; color: inherit;'>Ancho de lengüeta (mm): 44.19</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 14px; color: inherit;'>Grosor de lengüeta (in): 0.54</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 14px; color: inherit;'>Grosor de lengüeta (mm): 13.71</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 14px; color: inherit;'>Longitud total (in): 8.25</div></div> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;'> <div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 14px; color: inherit;'>Longitud total (mm): 209.55</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 14px; color: inherit;'>Clasificación de temperatura UL (°C): 90</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 14px; color: inherit;'>Tensión máxima (kV): 35</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 14px; color: inherit;'>Código de color: Rojo</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 14px; color: inherit;'>Número de índice de matriz Panduit™: P125</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 14px; color: inherit;'>Número de índice de matriz Burndy: 301</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 14px; color: inherit;'>Número de índice de matriz T & B: 125</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 14px; color: inherit;'>Longitud de la banda del cable (in): 3-7/16</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 14px; color: inherit;'>Submarca: Pan-Lug™</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 14px; color: inherit;'>Incluye: Tambor del conector llenado previamente con compuesto para juntas que inhibe el óxido</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 14px; color: inherit;'>Tamaño máximo de conductor de cobre (kcmil): 750</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 14px; color: inherit;'>Tipo de talón: Talón de aluminio con 2 orificios para tornillo prisionero</div></div></div> <div style='margin-top: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento estañado anti-corrosión con compuesto sellador de fábrica
Característica 2	Tambores codificados por colores para identificación de matrices de prensado
Característica 3	Listado cULus para operación hasta 35 kV y 90°C de temperatura
Característica 4	Diseño de pared gruesa en aluminio de alta conductividad para entornos hostiles
Característica 5	Tambor cerrado que protege el conductor en condiciones industriales exigentes
Característica 6	Compatibilidad con matrices de prensado propietarias y de competidores