



## Zapata de Compresión de Aluminio para usarse para conductores de Cu y Al para Tornillo 1/2 " y Calibre 250 KCMIL.

SKU: HUB-YA29-A1    Marca: HUBBELL BURNDY    Categoría: Terminales y Accesorios

\$368.18

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

Zapata de compresión de aluminio diseñada para terminación de cables en aplicaciones de alta tensión. El conector de doble clasificación permite su uso con conductores de cobre sólido y trenzado de 250 KCMIL, ofreciendo versatilidad en instalaciones eléctricas industriales y de infraestructura. El estilo de barril biselado facilita la inserción del conductor durante el proceso de compresión, mientras que la lengua recta con ángulo de 90 grados optimiza la conexión en configuraciones con tornillo de 1/2". El recubrimiento de estaño proporciona protección contra la corrosión y mejora las propiedades de conductividad eléctrica. Soporta voltajes máximos de 350 kV, siendo apta para sistemas de transmisión y distribución de energía. Cumple con la normativa RoHS EU para restricción de sustancias peligrosas.

**Características Generales**

**Aplicación:** Terminación del cable

**Tipo de conector:** Doble clasificación (Cu sólido y trenzado / Al)

**Material:** Aluminio de alta resistencia con recubrimiento de estaño

**Estilo:** Barril biselado

**Tipo de lengua:** Estándar, ángulo recto

**Cumplimiento RoHS EU:** Sí

**Desempeño Eléctrico**

**Voltaje máximo:** 350 kV

**Tamaño de conductor:** 250 KCMIL

**Tipo de conductor:** Cable de Cu sólido y trenzado

**Chapado:** Sí

**Dimensiones y Mecánicas**

**Longitud total:** 90 mm (3.53 in)

**Longitud de la tira:** 1 7/16 in (1.45 in)

**Longitud de la tira:** 1 5/8 in

**Tamaño del tornillo:** 1/2" (0.5 in)

**Número de orificios:** 1

**Tamaño de orificio:** 0.56 in (14 mm)

**Ángulo de la lengua:** Recto

**Contenido del Paquete**

Zapata de compresión de aluminio HUBYA29A1

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Terminación dual para cable de cobre sólido y trenzado                           |
| Característica 2 | Barril biselado que facilita la inserción del conductor                          |
| Característica 3 | Lengua recta que simplifica la instalación en espacios reducidos                 |
| Característica 4 | Recubrimiento de estaño que mejora la conductividad y resistencia a la corrosión |
| Característica 5 | Cumplimiento RoHS EU para instalaciones con restricciones ambientales            |
| Característica 6 | Un solo orificio de 0.56" (14 mm) compatible con tornillo de 1/2"                |