



SKU: LCA1/0-56-X Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones </h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: none; margin: 0; padding: 0;"> <li style="margin-bottom: 5px;"> Tipo de tambor: Tambor estándar con mirilla de inspección <li style="margin-bottom: 5px;"> Tamaño de conductor de código de cobre (AWG): 7.9 <li style="margin-bottom: 5px;"> Tamaño de orificio para tornillo prisionero (in): 5/16 <li style="margin-bottom: 5px;"> Tamaño de orificio para tornillo prisionero (mm): 7.9 </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mirilla de inspección integrada para verificación visual del crimpado
Característica 2	Diseño de tambor estándar compatible con herramientas de compresión convencionales
Característica 3	Material resistente para alta durabilidad en entornos industriales severos
Característica 4	Conexión segura que minimiza resistencia eléctrica y puntos calientes
Característica 5	Barreno de 7.9 mm para tornillo prisionero de 5/16 pulgadas estandarizado
Característica 6	Aplicación industrial para terminales de cobre de alta corriente