



Zapata de compresión LCA2-14-Q, para cal. 2 Awg, Barreno para tornillo prisionero de 1/4, 1 Pz

SKU: LCA2-14-Q Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$54.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de tambor:Tambor estándar con mirilla de inspección <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de conductor de código de cobre (AWG): 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de orificio para tornillo prisionero (in): 1/4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de orificio para tornillo prisionero (mm): 6.4 </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mirilla de inspección para verificación visual de inserción completa del conductor
Característica 2	Tambor codificado para identificación rápida de calibre durante instalación
Característica 3	Cobre estañado con resistencia a corrosión en ambientes industriales severos
Característica 4	Diseño compacto que facilita instalación en gabinetes y espacios restringidos
Característica 5	Certificación dual UL y CSA para operación segura hasta 35 kV y 90°C
Característica 6	Compatible con tornillo prisionero estándar de 1/4 in (6.4 mm)